

Folha de dados técnicos

Elemento de coluna de sinalização

N.º do art.: 50130423

E7-V1-DS-R

Conteúdo

- Dados técnicos
- Notas
- Acessórios



A imagem pode divergir



Dados técnicos

Dados básicos		Dados do ambiente	
Série	E7	Temperatura ambiente, operação	-30 ... 60 °C
Adequado para	Elementos de coluna de sinalização da série E7	Certificações	
Tipo da sinalização	Ótico	Grau de proteção	IP 66
Dados elétricos		Certificações	c UL US
Vida útil	> 100.000 h	Classificação	
Dados de desempenho		Número da pauta aduaneira	85318070
Tensão de alimentação U _B	24 V, CA/CC, 10 %	ECLASS 5.1.4	27371220
Consumo de corrente, máx.	51 mA	ECLASS 8.0	27371220
Dados mecânicos		ECLASS 9.0	27371220
Execução	Cilíndrico	ECLASS 10.0	27371220
Dimensões (Ø x C)	70 mm x 61 mm	ECLASS 11.0	27371220
Material da carcaça	Plástico	ECLASS 12.0	27371220
Peso líquido	80 g	ECLASS 13.0	27371220
Tipo de fixação	Sistema de baioneta	ECLASS 14.0	27371220
Tipo de lâmpada	LED/24V	ETIM 5.0	EC000232
Imagem de sinal	Luz contínua	ETIM 6.0	EC000232
Cor da calota	Vermelho	ETIM 7.0	EC000232
Ângulo de emissão	360°	ETIM 8.0	EC000232
		ETIM 9.0	EC000232

Notas



Respeitar a utilização prevista!



⚠ O produto não é um sensor de segurança e não atua para a proteção de pessoas.

⚠ O produto só deve ser colocado em operação por pessoas capacitadas.

⚠ Aplique o produto apenas de acordo com a sua utilização prevista.



Em caso de aplicações UL:



⚠ No caso das aplicações UL, só é permitido o uso em circuitos elétricos de classe 2 em conformidade com a norma NEC (National Electric Code).

Acessórios

Montagem

	N.º do art.	Designação	Artigo	Descrição
	50130436	E7-MH1	Elemento de coluna de sinalização	Conexão: Borne, Tecnologia de mola de tração Execução: Cilíndrico Diâmetro: 70 mm Versão: Montagem horizontal Fixação, lado da instalação: Parafusável / horizontal Módulos de calota: 5 unidades máx. Registro do módulo: Para um lado Temperatura ambiente: -30 ... 60 °C Grau de proteção: IP 66

Acessórios

	N.º do art.	Designação	Artigo	Descrição
	50130440	E7-MP1-100	Elemento de coluna de sinalização	Conexão: Borne, Tecnologia de mola de tração Execução: Cilíndrico Diâmetro: 70 mm Versão: Montagem do pé Fixação, lado da instalação: Parafusável / horizontal Módulos de calota: 5 unidades máx. Registro do módulo: Para um lado Temperatura ambiente: -30 ... 60 °C Grau de proteção: IP 66
	50130437	E7-MW1	Elemento de coluna de sinalização	Conexão: Borne, Tecnologia de mola de tração Execução: Cilíndrico Diâmetro: 70 mm Versão: Montagem do ângulo Fixação, lado da instalação: Parafusável / vertical Módulos de calota: 5 unidades máx. Registro do módulo: Para um lado Temperatura ambiente: -30 ... 60 °C Grau de proteção: IP 66
	50130438	E7-MW2	Elemento de coluna de sinalização	Conexão: Borne, Tecnologia de mola de tração Execução: Cilíndrico Diâmetro: 70 mm Versão: Montagem do ângulo Fixação, lado da instalação: Parafusável / vertical Módulos de calota: 10 unidades máx. Registro do módulo: Bilateral Temperatura ambiente: -30 ... 60 °C Grau de proteção: IP 66

Nota



↳ Uma lista com todos os artigos de acessórios disponíveis encontra-se na página da Leuze na internet, na guia Download da página de detalhes do artigo.