

## Folha de dados técnicos

### Conector macho

N.º do art.: 50132542

S M8A-3P-SK

#### Conteúdo

- Dados técnicos
- Conexão elétrica



A imagem pode divergir



Dados técnicos

Dados básicos

Dados elétricos

Dados de desempenho

Tensão de operação Máx. 250 V CA/CC

Conexão

Conexão 1

|                   |                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de conexão   | Conector redondo                                                                    |
| Tamanho da rosca  | M8                                                                                  |
| Tipo              | male                                                                                |
| Material do corpo | Metal                                                                               |
| Número de polos   | 3 polos                                                                             |
| Codificação       | Código A                                                                            |
| Versão            | Axial                                                                               |
| Bloqueio          | União parafusada, zinco fundido níquelado, torque recomendado 0,6 Nm, auto-travante |

Conexão 2

|                 |                                                |
|-----------------|------------------------------------------------|
| Tipo de conexão | Borne por deslocamento da isolação do condutor |
|-----------------|------------------------------------------------|

Certificações

Grau de proteção IP 67

Classificação

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Número da pauta aduaneira | 85369010 |
| ECLASS 5.1.4              | 27279201 |
| ECLASS 8.0                | 27440102 |
| ECLASS 9.0                | 27060311 |
| ECLASS 10.0               | 27440102 |
| ECLASS 11.0               | 27440102 |
| ECLASS 12.0               | 27440116 |
| ECLASS 13.0               | 27440116 |
| ECLASS 14.0               | 27440116 |
| ECLASS 15.0               | 27440116 |
| ETIM 5.0                  | EC002635 |
| ETIM 6.0                  | EC002635 |
| ETIM 7.0                  | EC002635 |
| ETIM 8.0                  | EC002635 |
| ETIM 9.0                  | EC002635 |
| ETIM 10.0                 | EC002635 |

Dados mecânicos

|              |      |
|--------------|------|
| Tamanho      | 9 mm |
| Peso líquido | 10 g |

Conexão elétrica


Conexão 1

|                   |                                                                                    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de conexão   | Conector redondo                                                                   |
| Tamanho da rosca  | M8                                                                                 |
| Tipo              | male                                                                               |
| Material do corpo | Metal                                                                              |
| Número de polos   | 3 polos                                                                            |
| Codificação       | Código A                                                                           |
| Versão            | Axial                                                                              |
| Bloqueio          | União parafusada, zinco fundido níquelado, torque recomendado 0,6 Nm, autotravante |

Pino

Cor do fio

|   |   |
|---|---|
| 1 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |



Conexão 2

|                 |                                                |
|-----------------|------------------------------------------------|
| Tipo de conexão | Borne por deslocamento da isolação do condutor |
|-----------------|------------------------------------------------|