

## 기술 데이터 시트 라인 프로파일 센서 품목 번호: 50143924 LRS 36/PB.10

### 내용

- 기술 데이터
- 전기 연결
- 액세서리



그림과 차이가 날 수 있습니다



CDRH

## 기술 데이터

## 기본 데이터

시리즈	36
포함됨	구성 소프트웨어 LxSsoft
어플리케이션	3D 물체 감지

## 특수 모델

특수 모델	동기화 입력부
-------	---------

## 광학 데이터

광원	레이저, 적색
레이저 등급	2M

## 측정 데이터

x-축 감지 범위	150 ... 600 mm
z-축 감지 범위	200 ... 800 mm
X-축 최소 물체 크기	2 ... 3 mm
z-축 최소 물체 크기	2 ... 6 mm

## 전기 데이터

## 성능 데이터

공급전압 점검 $U_B$	18 ... 30 V, DC
---------------	-----------------

## 입력부

입력신호 활성화 개수	1 개수
디지털 스위칭 입력부 개수	2 개수

## 출력

디지털 스위칭 출력	2 개수
------------	------

## 스위칭 출력

## 스위칭 출력 1

스위칭 소자	트랜지스터, 푸시풀
--------	------------

## 스위칭 출력 2

스위칭 소자	트랜지스터, 푸시풀
--------	------------

## 시간 응답

응답 시간	10 ms
-------	-------

## 인터페이스

종류	PROFIBUS DP, Ethernet
----	-----------------------

## 연결

연결	3 개수
----	------

## 연결 1

기능	입력 신호 전원 공급 출력 신호
연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	Male
재료	금속
핀 개수	8 핀
엔코딩	A-코딩됨

## 연결 2

기능	데이터 인터페이스 설정 인터페이스
연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	암
재료	금속
핀 개수	4 핀
엔코딩	D-코딩됨

## 연결 4

기능	PROFIBUS IN PROFIBUS OUT
연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	암
재료	금속
핀 개수	5 핀
엔코딩	B 코드

## 기술 데이터

치수(너비 x 높이 x 길이)	56 mm x 160 mm x 74 mm
하우징 재료	금속 플라스틱
금속 하우징	알루미늄
렌즈 커버 재료	플라스틱
순중량	620 g

## 환경 데이터

작동 시 주변 온도	-30 ... 50 °C
------------	---------------

## 인증

보호 등급	IP 67
보호 등급	III
인증	c UL US
유효 규정	IEC 60947-5-2

## 분류

HS 번호	90318020
ECLASS 5.1.4	27280190
ECLASS 8.0	27280190
ECLASS 9.0	27280190
ECLASS 10.0	27280190
ECLASS 11.0	27280190
ECLASS 12.0	27280190
ECLASS 13.0	27280190
ECLASS 14.0	27280190
ETIM 5.0	EC001825
ETIM 6.0	EC001825
ETIM 7.0	EC001825
ETIM 8.0	EC001825
ETIM 9.0	EC001825

## 전기 연결

## 연결 1

기능	입력 신호 전원 공급 출력 신호
연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	Male
재료	금속
핀 개수	8 핀
엔코딩	A-코딩됨

## 핀      핀 지정

1	V+
2	IN 1
3	GND
4	OUT 1
5	IN 2
6	OUT 2
7	n.c.
8	n.c.

## 연결 2

기능	데이터 인터페이스 설정 인터페이스
연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	암
재료	금속
핀 개수	4 핀
엔코딩	D-코딩됨

## 핀      핀 지정

1	Tx+
2	Rx+
3	Tx-
4	Rx-

## 연결 4


기능	PROFIBUS IN PROFIBUS OUT
연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	암
재료	금속
핀 개수	5 핀
엔코딩	B 코드

## 핀      핀 지정



1	VP
2	A (N)
3	GND
4	B (P)
5	FE

## 액세서리


## 연결 기술 - 연결 케이블

	품목 번호	명칭	품목	설명
	50135128	KD S-M12-8A-P1-050	연결 케이블	연결 1: 원형 커넥터, M12, 액시얼, 암, A-코딩됨, 8 핀 원형 커넥터, LED: 아니요 연결 2: 열려 있는 끝부분 차폐됨: 예 케이블 길이: 5,000 mm 덮개 재료: PUR


## 연결 기술 - 상호접속 케이블

	품목 번호	명칭	품목	설명
	50125541	K-DS M12A-8P-0,75m-LxS36-CP	구성 케이블	매개변수 저장소: 예 연결 1: 원형 커넥터, M12, 액시얼, 암, A-코딩됨, 8 핀 연결 2: 원형 커넥터, M12, 액시얼, Male, A-코딩됨, 8 핀 차폐됨: 예 케이블 길이: 750 mm 덮개 재료: PUR
	50135081	KSS ET-M12-4A-RJ45-A-P7-050	상호접속 케이블	인터페이스에 적합함: Ethernet 연결 1: 원형 커넥터, M12, 액시얼, Male, D-코딩됨, 4 핀 연결 2: RJ45 차폐됨: 예 케이블 길이: 5,000 mm 덮개 재료: PUR

## 연결 기술 - 어댑터



	품목 번호	명칭	품목	설명
	50109834	KDS BUS OUT M12-T-5P	어댑터	적합한 적용 대상:: MultiNet Plus, PROFIBUS DP 연결: 3 개수 연결 1: 원형 커넥터, M12, 액시얼, Male, B 코드, 5 핀 연결 2: 원형 커넥터, M12, 액시얼, 암, B 코드, 5 핀 연결 3: 원형 커넥터, M12, 액시얼, Male, B 코드, 5 핀

## 고정 기술 - 원형 로드 마운트

	품목 번호	명칭	품목	설명
	50121435	BT 56 - 1	고정 부품	기능: 정적 애플리케이션 고정 부품 모델: 설치 시스템 마운팅, 시스템 측: 원형 로드 12mm용, 원형 로드 14mm용, 원형 로드 16mm용 마운팅, 장치 측: 클램핑 가능 재료: 금속 클램핑 조의 조임 토크: 8 N·m

# 액세서리

## 서비스

	품목 번호	명칭	품목	설명
	S981001	CS10-S-110	시운전 지원	세부사항: 고객이 원하는 장소에서 실행, 최대 10시간 소요. 조건: 장치 및 연결 케이블이 이미 설치되어 있음, 출장 및 경우에 따라 숙박 경비를 제외한 금액.
	S981005	CS10-T-110	제품 교육	세부사항: 상담 후 장소 및 내용 결정, 최대 10시간 소요. 조건: 출장 및 경우에 따라 숙박 경비를 제외한 금액.

### 참고



제공되는 모든 액세서리 품목의 목록은 로이체 웹 사이트에서 품목 세부사항 페이지의 다운로드 탭을 참조하십시오.