

## 기술 데이터 시트

### 바코드 테이프

품목 번호: 50144185

BCB G30 H25 L130

#### 내용

- 기술 데이터
- 제품 키워드



그림과 차이가 날 수 있습니다

# 기술 데이터

## 기본 데이터

|            |  |
|------------|--|
| 적합한 적용 대상: | 바코드 위치 확인 시스템 시리즈 BPS<br>300i<br>바코드 위치 확인 시스템 시리즈 BPS 8<br>바코드 위치 확인 시스템 시리즈 FBPS<br>600i |
|------------|--|

## 기술 데이터

|                     |  |
|---------------------|--|
| 치수(H x L)           | 25 mm x 130,000 mm                           |
| 그리드 치수              | 30 mm  |
| 기계 특성               | UV 차단<br>내화학성에 따라<br>방습성<br>스크래치 방지<br>얼룩 방지 |
| 접착제                 | 아크릴레이트 접착제                                   |
| 접착 강도               | 0.1 mm                                       |
| 제조 과정               | 사진 식자  |
| 내약품성(23°C에서 24h 이상) | 경유<br>디젤유<br>변압기유<br>헵탄                      |
| 경화                  | 72 h   |
| 표면 보호               | 폴리에스테르, 무광택                                  |

## 분류

|              |          |
|--------------|----------|
| HS 번호        | 48211010 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
| ECLASS 8.0   | 27280190 |
| ECLASS 9.0   | 27280192 |
| ECLASS 10.0  | 27280192 |
| ECLASS 11.0  | 27280192 |
| ECLASS 12.0  | 27280192 |
| ECLASS 13.0  | 27280192 |
| ECLASS 14.0  | 27280192 |
| ETIM 5.0     | EC002498 |
| ETIM 6.0     | EC003015 |
| ETIM 7.0     | EC003015 |
| ETIM 8.0     | EC003015 |
| ETIM 9.0     | EC003015 |

## 환경 데이터

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| 작동 시 주변 온도 | -40 ... 120 °C              |
| 공정 온도      | 0 ... 45 °C                 |
| 권장 공정 온도   | 10 ... 25 °C                |
| 항구성        | 습기<br>염수 분사(150h/5%)<br>자외선 |
| 온도저항성      | -40 ... 120 °C              |
| 지면 특성      | 건조<br>그리스 없음<br>깨끗<br>매끈    |

# 제품 키워드

제품 명칭: BCB AAA BBB CCCC DDDD E

BCB

바코드 테이프

|      |   |
|------|---|
| BCB  | 시리즈<br>BCB: 바코드 테이프와 함께 사용  |
| AAA  | 그리드/그리드 치수<br>G30: 30mm<br>G40: 40mm  |
| BBB  | 테이프 높이/특별 높이<br>H25: 높이 25mm<br>H47: 높이 47mm<br>SH1: 개별 특별 높이 20~32mm<br>SH2: 개별 특별 높이 33~47mm<br>SH3: 개별 특별 높이 48~70mm<br>SH4: 개별 특별 높이 71~140mm |
| CCCC | 테이프 길이/특별 길이<br>Lxxx: 테이프 길이(mm)<br>SL: 특별 길이   |

## 제품 키워드

### BCB

### 바코드 테이프

DDDD

#### 옵션

TWIN: 인쇄물이 같은 두 테이프  
MVS: Measurement Value Switch (적색)  
MV0: Measurement Value Zero (노란색)  
ML: 브랜드 라벨  
RW: Reverse Winding(변경된 말린 방향, 최소 위치값은 와인딩 코어 내부에 위치함)  
RK: Repair Kit (수리용 테이프)

E

#### 고객별 버전

A: 브랜드 라벨 코드 내용 = AA1 적색  
B: 브랜드 라벨 코드 내용 = BB1 적색  
C: 브랜드 라벨 코드 내용 = CC1 적색  
D: 브랜드 라벨 코드 내용 = DD1 적색  
E: 브랜드 라벨 코드 내용 = EE1 적색  
F: 브랜드 라벨 코드 내용 = FF1 적색  
G: 브랜드 라벨 코드 내용 = CC1 적색

## 참고



↳ 제공되는 모든 장치 유형 목록은 로이체의 웹 사이트 [www.leuze.com](http://www.leuze.com)을 참조하십시오.