

기술 데이터 시트

안전 센서 세트 송신기

품목 번호: 426345

MLD500-T2-UDC-1000-S2-P

내용




- 세트 구성품
- 기술 데이터
- 적합한 수신기
- 액세서리



그림과 차이가 날 수 있습니다



세트 구성품

	개수	품목 번호	명칭	품목	설명
	1	66501100	MLD500-T2	멀티 라이트빔 안전 센서 송신기	감지 범위: 0.5 ... 50 m 빔 개수: 2 개수 빔 간격: 500 mm 연결: 원형 커넥터, M12, 금속, 5 핀
	1	426186	PSC-1000-S2	보호 디스크	적합한 적용 대상: 장치 칼럼 UDC-S2, DC-S2 치수: 980 mm 재료: PMMA, 회색
	1	549856	UDC-1000-S2	장치 컬럼	기능: 라이트 커튼 및 다중빔 광전 감지기의 설치 및 보호, 조정 가능, 3 방향 치수: 160 mm x 1,060 mm x 149 mm 발발침대를 제외한 칼럼 높이: 1,000 mm

기술 데이터

기본 데이터

시리즈	MLD-UDC
장치 종류	송신기

특수 모델

특수 모델	보호 디스크
-------	--------

기능

통합된 레이저 정렬 보조 장치	아니요
통합된 상태 표시 램프	아니요

특성변수

유형	4, IEC/EN 61496
SIL	3, IEC 61508
SILCL	3, IEC/EN 62061
사용 시간 T _M	20 년, EN ISO 13849-1
카테고리	4, EN ISO 13849

보호필드 데이터

감지 범위	0.5 ... 50 m
-------	--------------

광학 데이터

빔 개수	2 개수
빔 간격	500 mm

기술 데이터


장치 컬럼 포함	예
발발침대를 제외한 칼럼 높이	1,000 mm

인증

분류




HS 번호	85365019
ECLASS 5.1.4	27272703
ECLASS 8.0	27272703
ECLASS 9.0	27272703
ECLASS 10.0	27272703
ECLASS 12.0	27272703
ECLASS 13.0	27272703
ECLASS 14.0	27272703
ETIM 5.0	EC001832
ETIM 6.0	EC001832
ETIM 7.0	EC001832
ETIM 8.0	EC001832
ETIM 9.0	EC001832

적합한 수신기

	품목 번호	명칭	품목	설명
	426379	MLD510-R2-UDC-1000-S2-P	안전센서 세트 수신기	특수 모델: 보호 디스크 빔 간격: 500 mm

액세서리

연결 기술 - 연결 케이블

	품목 번호	명칭	품목	설명
  	50133860	KD S-M12-5A-P1-050	연결 케이블	연결 1: 원형 커넥터, M12, 액시얼, 암, A-코딩됨, 5 핀 원형 커넥터, LED: 아니요 연결 2: 열려 있는 끝부분 차폐됨: 예 케이블 길이: 5,000 mm 덮개 재료: PUR

참고



☞ 제공되는 모든 액세서리 품목의 목록은 로이체 웹 사이트에서 품목 세부사항 페이지의 다운로드 탭을 참조하십시오.