

Scheda tecnica dati

Lente applicabile

Cod. art.: 50117783

KL-M03-1

Contenuto

- Dati tecnici
- Disegni quotati
- Accessori



La figura può variare

Dati tecnici

Funzioni

Funzioni	Messa a fuoco del punto luminoso
----------	----------------------------------

Dati ottici

Grandezza del punto luminoso [alla distanza dal sensore]	2 mm
--	------

Distanza focale	8 mm
-----------------	------

Dati meccanici



Peso netto	3 g
Tipo di fissaggio	Avvitabile

Classificazione

Voce tariffaria doganale	90022000
ECLASS 5.1.4	27279205
ECLASS 8.0	27279205
ECLASS 9.0	27273602
ECLASS 10.0	27273603
ECLASS 11.0	27273603
ECLASS 12.0	27273603
ECLASS 13.0	27273603
ECLASS 14.0	27273603
ECLASS 15.0	27273603
ECLASS 16.0	27273603
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015
UNSPSC 26.08	31241501

Disegni quotati

Tutte le dimensioni in millimetri



Accessori

Generalità

	Cod. art.	Designazione	Articolo	Descrizione
	50117758	KFX-ETA-320	Fibra ottica in plastica per fotocellula a tastaggio	Campo di applicazione: Riconoscimento di oggetti altamente preciso Uscita del raggio di luce: Frontale Nucleo della fibra: Nucleo di fibra semplice Diametro esterno: 1,25 mm Lunghezza delle fibre: 2.000 mm Materiale guaina della fibra: PE Posa: Standard
	50117759	KFX-ETC-320	Fibra ottica in plastica per fotocellula a tastaggio	Campo di applicazione: Applicazioni generali Uscita del raggio di luce: Frontale Nucleo della fibra: Nucleo a fibre multiple, Disposizione coassiale delle fibre Diametro esterno: 1,25 mm Lunghezza delle fibre: 2.000 mm Materiale guaina della fibra: PE Posa: Standard
	50117760	KFX-ETD-320	Fibra ottica in plastica per fotocellula a tastaggio	Campo di applicazione: Riconoscimento di oggetti preciso Uscita del raggio di luce: Frontale Nucleo della fibra: Nucleo di fibra semplice Diametro esterno: 1,25 mm Lunghezza delle fibre: 2.000 mm Materiale guaina della fibra: PE Posa: Standard

Avviso



È possibile trovare una lista con tutti gli accessori disponibili sul sito di Leuze nel registro Download della pagina di dettaglio del prodotto.