Folha de dados técnicos
Lente de anteposição
N.º do art.: 50117781
KL-M04



A imagem pode divergir

Conteúdo

- Dados técnicos
- Desenhos dimensionais
- Acessórios

Dados técnicos

Funções

Funções	Foco de ponto de luz

Dados óticos

Tamanho de ponto de luz [a distância do sensor]	0,7 mm
Distância do foco	10 mm

Dados mecânicos

Peso líquido	4 g
Tipo de fixação	Parafusável

Classificação

Número da pauta aduaneira	90022000
ECLASS 5.1.4	27279205
ECLASS 8.0	27279205
ECLASS 9.0	27273602
ECLASS 10.0	27273603
ECLASS 11.0	27273603
ECLASS 12.0	27273603
ECLASS 13.0	27273603
ECLASS 14.0	27273603
ECLASS 15.0	27273603
ECLASS 16.0	27273603
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015
UNSPSC 26.08	31241501

Desenhos dimensionais

Todas as medidas em milímetros





Acessórios

Generalidades

	N.º do art.	Designação	Artigo	Descrição
	50117755	KFX-ETA-420	Fibra ótica de plástico para funcionamento como detector	Aplicação: Detecção precisa de objetos Saída do feixe de luz: Lado frontal Núcleo de fibra: Núcleo de fibra única Diâmetro de fora: 1,25 mm Comprimento da fibra: 2.000 mm Material da bainha de fibra: PE Instalação: Standard
	50117756	KFX-ETC-420	Fibra ótica de plástico para funcionamento como detector	Aplicação: Aplicações gerais Saída do feixe de luz: Lado frontal Núcleo de fibra: Núcleo de fibras multiplas, Disposição coaxial das fibras Diâmetro de fora: 1,25 mm Comprimento da fibra: 2.000 mm Material da bainha de fibra: PE Instalação: Standard
	50117757	KFX-ETD-420	Fibra ótica de plástico para funcionamento como detector	Aplicação: Detecção precisa de objetos Saída do feixe de luz: Lado frontal Núcleo de fibra: Núcleo de fibra única Diâmetro de fora: 1,25 mm Comprimento da fibra: 2.000 mm Material da bainha de fibra: PE Instalação: Standard

Nota

↳ Uma lista com todos os artigos de acessórios disponíveis encontra-se na página da Leuze na internet, na guia Download da página de detalhes do artigo.