

技术数据表

个命令发生器

配件编号: 50149357

CD-B3-Z-C01



图片可能不同

内容

- 技术参数
- 尺寸图纸
- 电气连接
- 接线图
- 配件




技术参数

基础数据	
类型	显示/个指令发生器（非故障安全），急停控制装置符合 EN ISO 13850、EN 60947-5-5
功能	
功能	与位置相关的急停命令输入 复位功能（通过旋钮，用于急停按钮） 尺寸和设计 与 L250 系列门锁相同 螺旋接头保护
特性参数	
等级	达到并包括4 (取决于接线) (急停), EN ISO 13849
电气数据	
触点	2NC + 2NO
通过按压按钮的开关电流	0 ... 550 mA
最大电流负荷	1 A
性能数据	
供电电压 U _B	24 V, DC, 10 %
额定绝缘电压	1.5kV AC/DC
连接	
接口数量	1 个
连接1	
功能	触点连接
类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插头
材料	不锈钢
引脚数	12 个引脚
机械参数	
尺寸（宽 x 高 x 长）	40 mm x 40 mm x 191.5 mm
外壳材料	塑料
塑料外壳	玻璃纤维加强、自熄、耐冲击
净重	311 g
外壳颜色	灰色
紧固类型	壁挂固定件 通孔安装
进线口类型	M12
开关类型	急停命令设备, EN ISO 13850
机械寿命	500,000 驱动周期, IEC 60947-5-1
激活类型	按压按钮，白色/按钮，急停按钮，红色
解锁类型	旋转解锁装置
扫描仪材料	塑料

操作和显示	
显示类型	LED 长亮
操作控制	1 个急停开关 2 个命令发生器（蓝色按钮、白色按钮）
环境数据	
环境温度，工作	-25 ... 70 °C
环境温度，储藏	-25 ... 70 °C
认证	
防护等级	IP 65
安全等级	III
分类	
税率编号	85369095
ECLASS 5.1.4	27279290
ECLASS 8.0	27279290
ECLASS 9.0	27279090
ECLASS 10.0	27371246
ECLASS 11.0	27371246
ECLASS 12.0	27371246
ECLASS 13.0	27371246
ECLASS 14.0	27371246
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015

尺寸图纸

所有尺寸单位均为毫米




电气连接

连接1

功能	触点连接
类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插头
材料	不锈钢
引脚数	12 个引脚
编码	A-编码

引脚 引脚分配

1	NO(1)
2	LED(1)
3	LED(1+2)
4	NO(1)
5	NO(2)
6	NO(2)
7	n.c.
8	NC(3)
9	NC(3)
10	NC(3)
11	NC(3)
12	LED(2)



接线图



配件

连接技术 - 连接电缆

	配件编号	名称	配件	说明
	50139769	KD U-M12-CA-P1-020	连接电缆	连接1: 接头, M12, 直形, 插座, A-编码, 12 个引脚 圆接头, LED: 否 连接2: 开口端 有屏蔽: 否 电缆长度: 2,000 mm 护套材料: PUR

配件

	配件编号	名称	配件	说明
	50139770	KD U-M12-CA-P1-050	连接电缆	连接1: 接头, M12, 直形, 插座, A-编码, 12 个引脚 圆接头, LED: 否 连接2: 开口端 有屏蔽: 否 电缆长度: 5,000 mm 护套材料: PUR
	50139771	KD U-M12-CA-P1-100	连接电缆	连接1: 接头, M12, 直形, 插座, A-编码, 12 个引脚 圆接头, LED: 否 连接2: 开口端 有屏蔽: 否 电缆长度: 10,000 mm 护套材料: PUR

注意



所有可用配件的列表请见劳易测网站配件详细信息页面的下载选项卡。