

## Technisch gegevensblad

### Aansluiteenheid

Art.-nr.: 53800123

CU429-25000



Afbeelding kan afwijken

#### Inhoud

- Technische gegevens
- Maattekeningen
- Elektrische aansluiting



Technische gegevens

Basisgegevens

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Geschikt voor | Veiligheidslaserscanner RSL 430 |
|               | Veiligheidslaserscanner RSL 440 |

Aansluiting

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Aantal aansluitingen | 2 St.             |
| Aansluiting 1        |                   |
| Functie              | Machine-interface |
| Type aansluiting     | Kabel             |
| Kabellengte          | 25.000 mm         |
| Materiaal mantel     | PUR               |
| Kabelkleur           | zwart             |
| Aantal aders         | 29 -draads        |
| Aansluiting 2        |                   |
| Functie              | Data-interface    |
| Type aansluiting     | Ronde stekker     |
| Schroefdraadmaat     | M12               |
| Type                 | female            |
| Materiaal            | Metaal            |
| Aantal polen         | 5 -polig          |
| Codering             | D-gecodeerd       |

Mechanische gegevens

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Afmeting (b x h x l) | 140,2 mm x 72,8 mm x 140,3 mm |
| Materiaal behuizing  | Metaal                        |
| Behuizing metaal     | Zinkspuitgietwerk             |
| Nettogewicht         | 4.810 g                       |
| Kleur behuizing      | zwart                         |
| Type bevestiging     | Bajonetsysteem                |

Certificeringen

|               |              |
|---------------|--------------|
| Goedkeuringen | c TÜV Süd US |
|               | TÜV Süd      |

Classificatie

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Douanetariefnummer | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4       | 27279290 |
| ECLASS 8.0         | 27279290 |
| ECLASS 9.0         | 27279090 |
| ECLASS 10.0        | 27272791 |
| ECLASS 11.0        | 27272791 |
| ECLASS 12.0        | 27272791 |
| ECLASS 13.0        | 27272791 |
| ECLASS 14.0        | 27272791 |
| ETIM 5.0           | EC002498 |
| ETIM 6.0           | EC003015 |
| ETIM 7.0           | EC003015 |
| ETIM 8.0           | EC003015 |
| ETIM 9.0           | EC003015 |

Maattekeningen

Alle maten in millimeter



Elektrische aansluiting

Aansluiting 1

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Functie          | Machine-interface |
| Type aansluiting | Kabel             |
| Kabellengte      | 25.000 mm         |
| Materiaal mantel | PUR               |
| Kabelkleur       | zwart             |
| Aantal aders     | 29 -draads        |

Aderkleuren

|       |        |
|-------|--------|
| wit   | RES1   |
| bruin | +24 V  |
| groen | EA1    |
| Geel  | A1     |
| grijs | OSSDA1 |

Adertoewijzing

Elektrische aansluiting

| Aderkleuren   | Adertoewijzing |
|---------------|----------------|
| roze          | OSSDA2         |
| blauw         | GND / massa    |
| Rood          | MELD           |
| zwart         | F1             |
| violet        | F2             |
| grijs / roze  | F3             |
| blauw / Rood  | F4             |
| groen / wit   | F5             |
| bruin / groen | SE1            |
| Geel / wit    | SE2            |
| bruin / Geel  | A2             |
| grijs / wit   | A3             |
| bruin / grijs | A4             |
| roze / wit    | EA2            |
| bruin / roze  | EA3            |
| blauw / wit   | EA4            |
| blauw / bruin | F6             |
| Rood / wit    | F7             |
| bruin / Rood  | F8             |
| wit / zwart   | F9             |
| bruin / zwart | F10            |
| grijs / groen | RES2           |
| Geel / grijs  | OSSDB1         |
| groen / roze  | OSSDB2         |

Aansluiting 2

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Functie          | Data-interface |
| Type aansluiting | Ronde stekker  |
| Schroefdraadmaat | M12            |
| Type             | female         |
| Materiaal        | Metaal         |
| Aantal polen     | 5 -polig       |
| Codering         | D-gecodeerd    |
| Stekkerbehuizing | FE/SHIELD      |

| Pin | Pintoewijzing | Aderkleuren |
|-----|---------------|-------------|
| 1   | TD+           | Geel        |
| 2   | RD+           | wit         |
| 3   | TD-           | oranje      |
| 4   | RD-           | blauw       |

