

Teknik veri sayfası

Set konnektör

Ürün no.: 426128

AC-MLC-END

İçerik

- Set bundan oluşur
- Teknik veriler
- Uyarılar



Şekil farklılık gösterebilir

Set bundan oluşur

Sayı	Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
1	426127	AC-MLC-HR-END	Host alıcı bitişi	Bağlantı 1: Yuvarlak konnektör, M12, eksenel, erkek, 8 kutuplu Yuvarlak konnektör, kodlama: A kodlu Koruma sınıfı: IP 67
1	426126	AC-MLC-HT-END	Host verici bitişi	Bağlantı 1: Yuvarlak konnektör, M12, eksenel, erkek, 8 kutuplu Yuvarlak konnektör, kodlama: A kodlu Koruma sınıfı: IP 67

Teknik veriler

Temel veriler

Uygulama	MLC 520 Host versiyonları için hizalama ve doğrultma yardımı
Bunlar için uygundur:	MLC 500 Host verici emniyet ışık perdeleri MLC 520 Host alıcı emniyet ışık perdeleri

Sertifikalar

Koruma sınıfı	IP 67
---------------	-------

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	85366990
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27440102
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27440102
ECLASS 11.0	27440102
ECLASS 12.0	27440116
ECLASS 13.0	27440116
ECLASS 14.0	27440116
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635
ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635
ETIM 9.0	EC002635

Uyarılar

İKAZ!



Yetersiz emniyet mesafesi nedeniyle yaralanma tehlikesi

- ↪ Bir konuk cihazın bağlanması ile tepki süresi artar. Bu nedenden ötürü daha fazla bir emniyet mesafesi hesaba dahil edilmelidir.
- ↪ Buna yönelik olarak bağlantı ve çalıştırma talimatları içerisindeki emniyet mesafesinin hesabını dikkate alınız.

Uyarılar

İKAZ!



Eksik korumanın gerisinde kalma nedeniyle yaralanma tehlikesi

⚠ Konnektör fişinin kullanımı sırasında uygun araçlarla, emniyet ışık perdesinin arkadan geçilmesinin mümkün olmamasını sağlayın.

İKAZ!



Makinenin öngörülemez tutumu nedeniyle yaralanma tehlikesi

⚠ Emniyet ekipmanının her değişikliği, makinede öngörülemez bir tutuma neden olabilir.

⚠ Her değişiklik sonrasında emniyet ekipmanı bir uzman personelle kontrol edin.

UYARI



⚠ MLC 520 Host bağlantı ve çalıştırma talimatlarına dikkat ediniz.