

Technisch gegevensblad Signaalzuilelement

Art.-nr.: 50130460

E4-MP1-400



Afbeelding kan afwijken

Inhoud

- Technische gegevens
- Elektrische aansluiting
- Opmerkingen
- Toebehoren



Technische gegevens

Basisgegevens

| | |
|-------|----|
| Serie | E4 |
|-------|----|

Aansluiting

| | |
|----------------------|------------------|
| Aansluiting 1 | |
| Type aansluiting | Klem |
| Type klem | Push-In techniek |

Mechanische gegevens

| | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Bouwworm | cilindrisch |
| Afmeting (Ø x l) | 40 mm x 434 mm |
| Materiaal behuizing | Kunststof Metaal |
| Kleur behuizing | zwart |
| Uitvoering van bevestigingsonderdeel | Voetmontage |
| Type bevestiging, installatiezijde | schroefbaar / horizontaal |
| Bolkapmodule | 5 stuks max. |
| Moduleopname | eenzijdig |
| Aantal eindkappen | 1 St. |

Omgevingsgegevens

| | |
|------------------------------|---------------|
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -30 ... 60 °C |
|------------------------------|---------------|

Certificeringen

| | |
|-------------------|-------|
| Beschermingsgraad | IP 66 |
|-------------------|-------|

Classificatie

| | |
|--------------------|----------|
| Douanetariefnummer | 85318070 |
| ECLASS 5.1.4 | 27371234 |
| ECLASS 8.0 | 27371234 |
| ECLASS 9.0 | 27371234 |
| ECLASS 10.0 | 27371234 |
| ECLASS 11.0 | 27371234 |
| ECLASS 12.0 | 27371234 |
| ECLASS 13.0 | 27371234 |
| ECLASS 14.0 | 27371234 |
| ETIM 5.0 | EC001259 |
| ETIM 6.0 | EC001259 |
| ETIM 7.0 | EC001259 |
| ETIM 8.0 | EC001259 |
| ETIM 9.0 | EC001259 |

Elektrische aansluiting

Aansluiting 1

| | |
|------------------|------------------|
| Type aansluiting | Klem |
| Type klem | Push-In techniek |

Opmerkingen

⚠ Gebruiken voor het bedoeld gebruik!

⚠

- Het product is geen veiligheidssensor en dient niet voor personenbeveiliging.
- Het product mag alleen door een bevoegd persoon in bedrijf worden gesteld.
- Het product uitsluitend gebruiken volgens het bedoeld gebruik.

⚠ Bij UL-applicaties:

⚠




- Bij UL-applicaties is het gebruik alleen toegestaan in Class-2-stroomcircuits volgens NEC (National Electric Code).

Toebehoren

Muting - montagesystemen

| | Art.-nr. | Benaming | Artikel | Beschrijving |
|--|----------|----------|--------------------|--|
|  | 50142896 | A7-MW2 | Signaalzuilelement | Bouwworm: L-vorm Uitvoering: Hoek L-vorm Bevestiging, installatiezijde: Doorgaande bevestiging |

Algemeen

| | Art.-nr. | Benaming | Artikel | Beschrijving |
|---|----------|------------|--------------------|---|
|  | 50130454 | E4-V1-BZ1 | Signaalzuilelement | Signaalgeving: akoestisch Stroomopname, max.: 39 mA Bouwworm: cilindrisch Diameter: 40 mm Bevestiging: Bajonetsysteem Bedieningselementen: Dip-schakelaar Omgevingstemperatuur: -30 ... 60 °C Beschermingsgraad: IP 66 Toonsoort: Continu- of pulstoon Geluidsdruk: 80 dB Aantal tonen: 1 St. |
|  | 50130449 | E4-V1-DB-R | Signaalzuilelement | Signaalgeving: optisch Voedingsspanning: 24 V, AC/DC Stroomopname, max.: 32 mA Bouwworm: cilindrisch Diameter: 40 mm Bevestiging: Bajonetsysteem Lichtmiddel: LED/24V Signaalbeeld: Knipperlicht Bolkapkleur: Rood Uitstraalhoek: 360° Omgevingstemperatuur: -30 ... 60 °C Beschermingsgraad: IP 66 |
|  | 50130443 | E4-V1-DS-R | Signaalzuilelement | Signaalgeving: optisch Voedingsspanning: 24 V, AC/DC Stroomopname, max.: 27 mA Bouwworm: cilindrisch Diameter: 40 mm Bevestiging: Bajonetsysteem Lichtmiddel: LED/24V Signaalbeeld: Lamp brandt permanent Bolkapkleur: Rood Uitstraalhoek: 360° Omgevingstemperatuur: -30 ... 60 °C Beschermingsgraad: IP 66 |

Opmerking



Een lijst met alle beschikbare toebehoren vindt u op de webpagina van Leuze onder het downloadtabblad van de artikeldetailpagina.