

## Technisch gegevensblad Aansluitdeel

Art.-nr.: 50126130

MS 307

### Inhoud

- Technische gegevens
- Elektrische aansluiting



Afbeelding kan afwijken

## Technische gegevens

### Basisgegevens

|               |          |
|---------------|----------|
| Geschikt voor | BPS 307i |
|---------------|----------|

### Interface

|      |          |
|------|----------|
| Type | SSI, SSI |
|------|----------|

### Aansluiting

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Aantal aansluitingen | 3 St. |
|----------------------|-------|

#### Aansluiting 1

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Functie          | PWR / SW IN / OUT |
| Type aansluiting | Ronde stekker     |
| Schroefdraadmaat | M12               |
| Type             | male              |
| Materiaal        | Metaal            |
| Aantal polen     | 5 -polig          |
| Codering         | A-gecodeerd       |

#### Aansluiting 2

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Functie          | Service-interface |
| Type aansluiting | USB               |
| Stekkertype      | USB 2.0 mini-C    |

#### Aansluiting 3

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Functie          | HOST/BUS IN   |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12           |
| Type             | male          |
| Materiaal        | Metaal        |
| Aantal polen     | 5 -polig      |
| Codering         | B-gecodeerd   |

### Mechanische gegevens

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Bouwvorm             | hoekig                    |
| Afmeting (b x h x l) | 64 mm x 33,5 mm x 43,5 mm |
| Materiaal behuizing  | Metaal                    |
| Behuizing metaal     | Aluminiumspuitgietwerk    |
| Nettogewicht         | 70 g                      |
| Kleur behuizing      | Rood                      |

### Classificatie

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Douanetariefnummer | 84733080 |
| ECLASS 5.1.4       | 27280190 |
| ECLASS 8.0         | 27280190 |
| ECLASS 9.0         | 27279090 |
| ECLASS 10.0        | 27280192 |
| ECLASS 11.0        | 27280191 |
| ECLASS 12.0        | 27280191 |
| ECLASS 13.0        | 27280191 |
| ECLASS 14.0        | 27280191 |
| ETIM 5.0           | EC002498 |
| ETIM 6.0           | EC003015 |
| ETIM 7.0           | EC003015 |
| ETIM 8.0           | EC003015 |
| ETIM 9.0           | EC003015 |

## Elektrische aansluiting

### Aansluiting 1

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Functie          | PWR / SW IN / OUT |
| Type aansluiting | Ronde stekker     |
| Schroefdraadmaat | M12               |
| Type             | male              |
| Materiaal        | Metaal            |
| Aantal polen     | 5 -polig          |
| Codering         | A-gecodeerd       |

### Pin Pintoewijzing

|   |        |
|---|--------|
| 1 | VIN    |
| 2 | SWIO 1 |
| 3 | GNDIN  |
| 4 | SWIO 2 |
| 5 | FE     |

### Aansluiting 2

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Functie          | Service-interface |
| Type aansluiting | USB               |
| Stekkertype      | USB 2.0 mini-C    |

Elektrische aansluiting

Aansluiting 3

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Functie          | HOST/BUS IN   |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12           |
| Type             | male          |
| Materiaal        | Metaal        |
| Aantal polen     | 5 -polig      |
| Codering         | B-gecodeerd   |

| Pin | Pintoewijzing |
|-----|---------------|
| 1   | DATA+         |
| 2   | DATA-         |
| 3   | CLK+          |
| 4   | CLK-          |
| 5   | FE            |