

Technisch gegevensblad Signaalzuilelement

Art.-nr.: 50130452

E4-V1-DB-G



Afbeelding kan afwijken

Inhoud

- Technische gegevens
- Opmerkingen
- Toebehoren



Basisgegevens		Omgevingsgegevens	
Serie	E4	Omgevingstemperatuur bedrijf	-30 ... 60 °C
Geschikt voor	Signaalzuilelementen uit de serie E4	Certificeringen	
Type signaalgeving	optisch	Beschermingsgraad	IP 66
Elektrische gegevens		Goedkeuringen	c UL US
Levensduur	> 100.000 h	Classificatie	
Prestatiegegevens		Douanetariefnummer	85318070
Voedingsspanning U _B	24 V, AC/DC, 10 %	ECLASS 5.1.4	27371220
Stroomopname, max.	32 mA	ECLASS 8.0	27371220
Mechanische gegevens		ECLASS 9.0	27371220
Bouwvorm	cilindrisch	ECLASS 10.0	27371220
Afmeting (Ø x l)	40 mm x 62 mm	ECLASS 11.0	27371220
Materiaal behuizing	Kunststof	ECLASS 12.0	27371220
Nettogewicht	45 g	ECLASS 13.0	27371220
Type bevestiging	Bajonetsysteem	ECLASS 14.0	27371220
Type lichtmiddel	LED/24V	ETIM 5.0	EC000232
Signaalbeeld	Knipperlicht	ETIM 6.0	EC000232
Bolkapkleur	groen	ETIM 7.0	EC000232
Knipper-/flitsfrequentie	2 Hz	ETIM 8.0	EC000232
Uitstraalhoek	360°	ETIM 9.0	EC000232

Opmerkingen



Gebruiken voor het bedoeld gebruik!



- Het product is geen veiligheidssensor en dient niet voor personenbeveiliging.
- Het product mag alleen door een bevoegd persoon in bedrijf worden gesteld.
- Het product uitsluitend gebruiken volgens het bedoeld gebruik.



Bij UL-applicaties:



- Bij UL-applicaties is het gebruik alleen toegestaan in Class-2-stroomcircuits volgens NEC (National Electric Code).

Toebehoren

Montage

	Art.-nr.	Benaming	Artikel	Beschrijving
	50130455	E4-MH1	Signaalzuilelement	Aansluiting: Klem, Push-In techniek Bouwvorm: cilindrisch Diameter: 40 mm Uitvoering: Horizontale montage Bevestiging, installatiezijde: schroefbaar / horizontaal Bolkapmodule: 5 stuks max. Moduleopname: eenzijdig Omgevingstemperatuur: -30 ... 60 °C Beschermingsgraad: IP 66

Toebehoren

	Art.-nr.	Benaming	Artikel	Beschrijving
	50130458	E4-MP1-100	Signaalzuilelement	Aansluiting: Klem, Push-In techniek Bouwvorm: cilindrisch Diameter: 40 mm Uitvoering: Voetmontage Bevestiging, installatiezijde: schroefbaar / horizontaal Bolkapmodule: 5 stuks max. Moduleopname: eenzijdig Omgevingstemperatuur: -30 ... 60 °C Beschermingsgraad: IP 66
	50130456	E4-MW1	Signaalzuilelement	Aansluiting: Klem, Push-In techniek Bouwvorm: cilindrisch Diameter: 40 mm Uitvoering: Hoekmontage Bevestiging, installatiezijde: schroefbaar / verticaal Bolkapmodule: 5 stuks max. Moduleopname: eenzijdig Omgevingstemperatuur: -30 ... 60 °C Beschermingsgraad: IP 66
	50130457	E4-MW2	Signaalzuilelement	Aansluiting: Klem, Push-In techniek Bouwvorm: cilindrisch Diameter: 40 mm Uitvoering: Hoekmontage Bevestiging, installatiezijde: schroefbaar / verticaal Bolkapmodule: 10 stuks max. Moduleopname: tweezijdig Omgevingstemperatuur: -30 ... 60 °C Beschermingsgraad: IP 66

Opmerking



↗ Een lijst met alle beschikbare toebehoren vindt u op de webpagina van Leuze onder het downloadtabblad van de artikeldetailpagina.