

Technisch gegevensblad Signaalzuilelement

Art.-nr.: 50130432

E7-V1-DB-B



Afbeelding kan afwijken

Inhoud

- Technische gegevens
- Opmerkingen
- Toebehoren



Technische gegevens

Basisgegevens		Omgevingsgegevens	
Serie	E7	Omgevingstemperatuur bedrijf	-30 ... 60 °C
Geschikt voor	Signaalzuilelementen uit de serie E7	Certificeringen	
Type signaalgeving	optisch	Beschermingsgraad	IP 66
Elektrische gegevens		Goedkeuringen	c UL US
Levensduur	> 100.000 h	Classificatie	
Prestatiegegevens		Douanetariefnummer	85318070
Voedingsspanning U _B	24 V, AC/DC, 10 %	ECLASS 5.1.4	27371220
Stroomopname, max.	58 mA	ECLASS 8.0	27371220
Mechanische gegevens		ECLASS 9.0	27371220
Bouwvorm	cilindrisch	ECLASS 10.0	27371220
Afmeting (Ø x l)	70 mm x 61 mm	ECLASS 11.0	27371220
Materiaal behuizing	Kunststof	ECLASS 12.0	27371220
Nettogewicht	80 g	ECLASS 13.0	27371220
Type bevestiging	Bajonetsysteem	ECLASS 14.0	27371220
Type lichtmiddel	LED/24V	ETIM 5.0	EC000232
Signaalbeeld	Knipperlicht	ETIM 6.0	EC000232
Bolkapkleur	blauw	ETIM 7.0	EC000232
Knipper-/flitsfrequentie	2 Hz	ETIM 8.0	EC000232
Uitstraalhoek	360°	ETIM 9.0	EC000232

Opmerkingen

 Gebruiken voor het bedoeld gebruik!	
	- Het product is geen veiligheidssensor en dient niet voor personenbeveiliging. - Het product mag alleen door een bevoegd persoon in bedrijf worden gesteld. - Het product uitsluitend gebruiken volgens het bedoeld gebruik.
 Bij UL-applicaties:	
	Bij UL-applicaties is het gebruik alleen toegestaan in Class-2-stroomcircuits volgens NEC (National Electric Code).

Toebehoren
Montage

	Art.-nr.	Benaming	Artikel	Beschrijving
	50130436	E7-MH1	Signaalzuilelement	Aansluiting: Klem, Trekveertechniek Bouwvorm: cilindrisch Diameter: 70 mm Uitvoering: Horizontale montage Bevestiging, installatiezijde: schroefbaar / horizontaal Bolkapmodule: 5 stuks max. Moduleopname: eenzijdig Omgevingstemperatuur: -30 ... 60 °C Beschermingsgraad: IP 66

Toebehoren

	Art.-nr.	Benaming	Artikel	Beschrijving
	50130440	E7-MP1-100	Signaalzuilelement	Aansluiting: Klem, Trekveertechniek Bouwvorm: cilindrisch Diameter: 70 mm Uitvoering: Voetmontage Bevestiging, installatiezijde: schroefbaar / horizontaal Bolkapmodule: 5 stuks max. Moduleopname: eenzijdig Omgevingstemperatuur: -30 ... 60 °C Beschermingsgraad: IP 66
	50130437	E7-MW1	Signaalzuilelement	Aansluiting: Klem, Trekveertechniek Bouwvorm: cilindrisch Diameter: 70 mm Uitvoering: Hoekmontage Bevestiging, installatiezijde: schroefbaar / verticaal Bolkapmodule: 5 stuks max. Moduleopname: eenzijdig Omgevingstemperatuur: -30 ... 60 °C Beschermingsgraad: IP 66
	50130438	E7-MW2	Signaalzuilelement	Aansluiting: Klem, Trekveertechniek Bouwvorm: cilindrisch Diameter: 70 mm Uitvoering: Hoekmontage Bevestiging, installatiezijde: schroefbaar / verticaal Bolkapmodule: 10 stuks max. Moduleopname: tweezijdig Omgevingstemperatuur: -30 ... 60 °C Beschermingsgraad: IP 66

Opmerking



↗ Een lijst met alle beschikbare toebehoren vindt u op de webpagina van Leuze onder het downloadtabblad van de artikeldetailpagina.