

## Technisch gegevensblad

### Verbindingskabel

Art.-nr.: 50130921

KDS U-M8-3W-M8-3A-P1-003-DP

#### Inhoud

- Technische gegevens
- Elektrische aansluiting
- Bedradingsschema's



Afbeelding kan afwijken



Technische gegevens

Basisgegevens

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Applicatie | Olie-/smeermiddelbestendig |
|------------|----------------------------|

Aansluiting

Aansluiting 1

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Type aansluiting   | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat   | M8            |
| Type               | female        |
| Aantal polen       | 3 -polig      |
| Uitvoering         | gebogen       |
| Ronde stekker, LED | Ja            |

Aansluiting 2

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M8            |
| Type             | male          |
| Aantal polen     | 3 -polig      |
| Uitvoering       | axiaal        |

Kabeleigenschappen

|                                   |                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aantal aders                      | 3 St.                                                                                                                                                                                                       |
| Aderdoorsnede                     | 0,25 mm²                                                                                                                                                                                                    |
| AWG                               | 24                                                                                                                                                                                                          |
| Kleur mantel                      | zwart                                                                                                                                                                                                       |
| Afgeschermd                       | Nee                                                                                                                                                                                                         |
| Siliconenvrij                     | Ja                                                                                                                                                                                                          |
| Kabeluitvoering                   | Verbindingskabel                                                                                                                                                                                            |
| Kabeldiameter (uitwendig)         | 4,3 mm                                                                                                                                                                                                      |
| Kabellengte                       | 300 mm                                                                                                                                                                                                      |
| Materiaal mantel                  | PUR                                                                                                                                                                                                         |
| Aderisolatie                      | PUR                                                                                                                                                                                                         |
| Verplaatsingssnelheid             | max. 3,3 m/s bij 5 m hor. verplaatsings-<br>lengte en max. versnelling van 5 m/s²                                                                                                                           |
| Geschikt voor kabelrupsen         | Ja                                                                                                                                                                                                          |
| Eigenschappen van de buitenmantel | CFK-, cadmium-, siliconen- halogeen-,<br>en loodvrij, mat, adhesie-arm, slijtbes-<br>tendig, machinaal goed verwerkbaar                                                                                     |
| Bestendigheid van de buitenmantel | hydrolyse- en microbenbestendig, goede<br>olie-, benzine- en chemicaliënbestendig-<br>heid volgens VDE 0472 deel 803 test B,<br>vlambestendig volgens UL 1581 VW1 /<br>CSA FT1 / IEC 60332-1, IEC 60332-2-2 |
| Torsiegeschiktheid                | ± 180° / m (max. 2 miljoen cycli bij 35<br>cycli / min)                                                                                                                                                     |

Mechanische gegevens

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Sleutelwijdte                     | 9 mm                    |
| Nettogewicht                      | 19 g                    |
| Buigcycli                         | 5.000.000 St.           |
| Buigradius flexibel verlegd, min. | min. 10 x kabeldiameter |
| Buigradius vast verlegd, min.     | min. 5 x kabeldiameter  |

Bediening en display

|              |       |
|--------------|-------|
| Aantal LED's | 1 St. |
|--------------|-------|

Omgevingsgegevens

|                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Omgevingstemperatuur bedrijf, flexibel | -25 ... 80 °C<br>gelegd |
| Omgevingstemperatuur bedrijf, vast     | -40 ... 80 °C<br>gelegd |

Certificeringen

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Beschermingsgraad | IP 67<br>IP 65 |
| Goedkeuringen     | c UL US        |
| UL-file-nummer    | E366145        |

Classificatie

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Douanetariefnummer | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4       | 27279201 |
| ECLASS 8.0         | 27279218 |
| ECLASS 9.0         | 27060311 |
| ECLASS 10.0        | 27060311 |
| ECLASS 11.0        | 27060311 |
| ECLASS 12.0        | 27060311 |
| ECLASS 13.0        | 27060311 |
| ECLASS 14.0        | 27060311 |
| ETIM 5.0           | EC001855 |
| ETIM 6.0           | EC001855 |
| ETIM 7.0           | EC001855 |
| ETIM 8.0           | EC001855 |
| ETIM 9.0           | EC001855 |

Elektrische aansluiting

Aansluiting 1

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Type aansluiting   | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat   | M8            |
| Type               | female        |
| Aantal polen       | 3 -polig      |
| Uitvoering         | gebogen       |
| Ronde stekker, LED | Ja            |

Elektrische aansluiting

Aansluiting 2

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M8            |
| Type             | male          |
| Aantal polen     | 3 -polig      |
| Uitvoering       | axiaal        |

Bedradingsschema's

Bedradingsschema

