

## Technisch gegevensblad

### Aansluiteenheid

Art.-nr.: 53800173

CU308-M12



Afbeelding kan afwijken

#### Inhoud

- Technische gegevens
- Elektrische aansluiting



Technische gegevens

Basisgegevens

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Geschikt voor | Veiligheidslaserscanner RSL 300 |
|---------------|---------------------------------|

Aansluiting

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Aantal aansluitingen | 2 St.             |
| Aansluiting 1        |                   |
| Functie              | Machine-interface |
| Type aansluiting     | Ronde stekker     |
| Schroefdraadmaat     | M12               |
| Type                 | male              |
| Materiaal            | Metaal            |
| Aantal polen         | 8 -polig          |
| Codering             | A-gecodeerd       |
| Aansluiting 2        |                   |
| Functie              | Data-interface    |
| Type aansluiting     | Ronde stekker     |
| Schroefdraadmaat     | M12               |
| Type                 | female            |
| Materiaal            | Metaal            |
| Aantal polen         | 5 -polig          |
| Codering             | D-gecodeerd       |

Mechanische gegevens

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Afmeting (b x h x l) | 140,2 mm x 72,8 mm x 140,3 mm |
| Materiaal behuizing  | Metaal                        |
| Behuizing metaal     | Zinkspuitgietwerk             |
| Nettogewicht         | 1.360 g                       |
| Kleur behuizing      | zwart                         |
| Type bevestiging     | Bajonetsysteem                |

Certificeringen

|               |         |
|---------------|---------|
| Goedkeuringen | TÜV Süd |
|---------------|---------|

Classificatie


|                    |          |
|--------------------|----------|
| Douanetariefnummer | 85389099 |
| ECLASS 5.1.4       | 27279290 |
| ECLASS 8.0         | 27279290 |
| ECLASS 9.0         | 27279090 |
| ECLASS 10.0        | 27272791 |
| ECLASS 11.0        | 27272791 |
| ECLASS 12.0        | 27272791 |
| ECLASS 13.0        | 27272791 |
| ECLASS 14.0        | 27272791 |
| ETIM 5.0           | EC002498 |
| ETIM 6.0           | EC003015 |
| ETIM 7.0           | EC003015 |
| ETIM 8.0           | EC003015 |
| ETIM 9.0           | EC003015 |

Elektrische aansluiting

Aansluiting 1

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Functie          | Machine-interface |
| Type aansluiting | Ronde stekker     |
| Schroefdraadmaat | M12               |
| Type             | male              |
| Materiaal        | Metaal            |
| Aantal polen     | 8 -polig          |
| Codering         | A-gecodeerd       |
| Stekkerbehuizing | FE/SHIELD         |

| Pin | Pintoewijzing  | Aderkleuren |
|-----|----------------|-------------|
| 1   | RES1           | wit         |
| 2   | U <sub>B</sub> | bruin       |
| 3   | EA1            | groen       |
| 4   | A1             | Geel        |
| 5   | OSSDA1         | grijs       |
| 6   | OSSDA2         | roze        |
| 7   | GND / massa    | blauw       |
| 8   | MELD           | Rood        |



Elektrische aansluiting



Aansluiting 2

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Functie          | Data-interface |
| Type aansluiting | Ronde stekker  |
| Schroefdraadmaat | M12            |
| Type             | female         |
| Materiaal        | Metaal         |
| Aantal polen     | 5 -polig       |
| Codering         | D-gecodeerd    |
| Stekkerbehuizing | FE/SHIELD      |

| Pin | Pintoewijzing | Aderkleuren |
|-----|---------------|-------------|
| 1   | TD+           | Geel        |
| 2   | RD+           | wit         |
| 3   | TD-           | oranje      |
| 4   | RD-           | blauw       |

