

Karta danych technicznych

Zestaw czujników bezpieczeństwa nadajnika-

Nr art.: 426591

MLD530-RT3M-UDC-1900-S2

Treść

- Zestaw składa się z
- Dane techniczne
- Pasujące odbijające lustra
- Akcesoria



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego



	Liczba	Nr art.	Oznaczenie	Artykuł	Opis
	1	66568200	MLD530-RT3M	Nadajnik-odbiornik wielowiązkowej bariery bezpieczeństwa	Wersja specjalna: Zintegrowany sygnalizator mutingu, Zintegrowany sygnalizator statusu Zasięg: 0,5 ... 6 m Liczba wiązek: 3 Piece(s) Odstęp wiązek: 400 mm Czas reakcji: 50 ms Przyłącze: Wtyczki okrągłe, M12, Metal, 8 -pin
	1	549854	UDC-1900-S2	Kolumna montażowa	Funkcje: Montaż i ochrona kurtyn świetlnych i wielowiązkowych czujników fotoelektrycznych, regulowany, 3 kierunki Wymiary: 160 mm x 1.960 mm x 149 mm Wysokość kolumny bez stopy: 1.900 mm

Dane techniczne

Dane podstawowe		
Seria	MLD-UDC	
Rodzaj urządzenia	Nadajnik-odbiornik	
Wersja specjalna		
Wersja specjalna	Zintegrowany sygnalizator mutingu	
Funkcje		
Funkcje	Blokada startu/restartu (RES), do wyboru	
	Do wyboru kontrola styczników (EDM)	
	Funkcja Muting-Enable	
	Konfiguracja przez okablowanie	
	Przedłużenie czasu mutingu	
	Przyłącze alternatywne dla drugiego sygnału mutingu	
	sterowany czasowo muting 2-czujnikowy	
	sterowany sekwencyjnie muting 2-czujnikowy	
	zintegrowany laser poziomujący	Nie
	zintegrowany sygnalizator mutingu	Tak
	zintegrowany sygnalizator statusu	Tak
Parametry		
Typ	4, IEC/EN 61496	
SIL	3, IEC 61508	
SILCL	3, IEC/EN 62061	
Poziom wydajności (PL)	e, EN ISO 13849-1	
PFH _D	6,6E-09 per hour	
Okres użytkowania T _M	20 years, EN ISO 13849-1	
Kategoria	4, EN ISO 13849	

Dane pola ochronnego	
Zasięg	0,5 ... 6 m
Zasięg w połączeniu z MLD-XM03	0,5 ... 8 m
Dane optyczne	
Liczba wiązek	3 Piece(s)
Odstęp wiązek	400 mm
Dane mechaniczne	
z kolumną montażową	Tak
Wysokość kolumny bez stopy	1.900 mm
Certyfikaty	
Klasyfikacja	
Numer taryfy celnej	85365019
ECLASS 5.1.4	27272703
ECLASS 8.0	27272703
ECLASS 9.0	27272703
ECLASS 10.0	27272703
ECLASS 12.0	27272703
ECLASS 13.0	27272703
ECLASS 14.0	27272703
ETIM 5.0	EC001832
ETIM 6.0	EC001832
ETIM 7.0	EC001832
ETIM 8.0	EC001832
ETIM 9.0	EC001832

Pasujące odbijające lustra

	Nr art.	Oznaczenie	Artykuł	Opis
	426508	MLD-M003-UDC-1900-S2	Zestaw czujników bezpieczeństwa odbijającego lustra	Seria: MLD-UDC Liczba wiązek: 3 Piece(s) Odstęp wiązek: 400 mm z kolumną montażową: Tak Wysokość kolumny bez stopy: 1.900 mm

Akcesoria

Technologia połączeniowa – kable przyłączeniowe

	Nr art.	Oznaczenie	Artykuł	Opis
	50135128	KD S-M12-8A-P1-050	Kabel przyłączeniowy	Przyłącze 1: Wtyczki okrągłe, M12, osiowy, female, Z kodowaniem A, 8 -pin Wtyczka okrągła, LED: Nie Przyłącze 2: otwarty koniec Ekranowane: Tak Długość przewodu: 5.000 mm Materiał płaszczka: PUR

Wskazówka



🔗 Listę z dostępnymi akcesoriami można znaleźć na stronie internetowej Leuze w zakładce Pobieranie strony ze szczegółami artykułów.