

Teknik veri sayfası


Bağlantı kablosu

Ürün no.: 50138353

KDS HS-SUB-9A-RJ41-AA-T1-028

İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı



Şekil farklılık gösterebilir

Teknik veriler

Temel veriler

Bunlar için uygundur:	HS 66x8
Arayüz için uygundur	RS 232

Bağlantı

Kablo üzeri yazısı	CBA-RF2-C09ZAR
--------------------	----------------

Bağlantı 1

Bağlantı türü	RJ41
Yuvarlak konektör, LED	Hayır

Bağlantı 2

Bağlantı türü	Sub-D
Tip	dişi
Kutup sayısı	9 kutuplu
Versiyon	eksenel

Kablo özellikleri

İletken sayısı	6 Adet
Renk kılıf	siyah
Korumalı	Evet
Kablo versiyonu	Spiral kablo
Kablo çapı (dış)	6 mm
Kablo uzunluğu	2.800 mm
Malzeme kılıf	TPE
Çekme zinciri uygunluğu	Hayır

Mekanik bilgiler

Net ağırlık	184 g
-------------	-------

Kumanda ve gösterge

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ECLASS 16.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
UNSPSC 26.08	26121604


Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1

Bağlantı türü	RJ41
Yuvarlak konektör, LED	Hayır

Pin Pin tahsisi

1	Kablo kimliği
2	+5 V DC
3	GND
4	TxD RS 232
5	RxD RS232
6	RTS RS 232
7	CTS RS 232
8	n.c.
9	n.c.
10	+12 V DC



Bağlantı 2

Bağlantı türü	Sub-D
Tip	dişi
Kutup sayısı	9 kutuplu
Versiyon	eksenel

Elektrik bağlantısı

Leuze

Pin	Pin tahsisi
1	Blendaj
2	TxD
3	RxD
4	n.c.
5	GND
6	n.c.
7	CTS
8	RTS
9	+5 V DC

