

## Karta danych technicznych

### Jednostka dołączająca

Nr art.: 53800151  
CU400P-AIDA



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

#### Treść

- Dane techniczne
- Przyłącze elektryczne



## Dane techniczne

## Dane podstawowe

|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| Przeznaczony dla | Laserowe skanery bezpieczeństwa RSL 420P |
|                  | Laserowe skanery bezpieczeństwa RSL 450P |
|                  | Laserowe skanery bezpieczeństwa RSL 455P |

## Przylącze

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Liczba przylączy   | 4 Piece(s)             |
| <b>Przylącze 1</b> |                        |
| Funkcja            | Zasilanie napięciem    |
| Rodzaj przylącza   | PROFINET Push/Pull 24V |
| <b>Przylącze 2</b> |                        |
| Funkcja            | Ethernet, wejście      |
| Rodzaj przylącza   | RJ45                   |
| <b>Przylącze 3</b> |                        |
| Funkcja            | Ethernet, wyjście      |
| Rodzaj przylącza   | RJ45                   |
| <b>Przylącze 4</b> |                        |
| Funkcja            | Zasilanie napięciem    |
| Rodzaj przylącza   | PROFINET Push/Pull 24V |

## Dane mechaniczne

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 140,2 mm x 93,8 mm x 142 mm |
| Materiał obudowy            | Metal                       |
| Obudowa metalowa            | Cynkowy odlew ciśnieniowy   |
| Masa netto                  | 3.230 g                     |
| Kolor obudowy               | czarny                      |
| Rodzaj mocowania            | System bagnetowy            |

## Klasyfikacja

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Numer taryfy celnej | 85389099 |
| ECLASS 5.1.4        | 27279290 |
| ECLASS 9.0          | 27279090 |
| ECLASS 10.0         | 27272791 |
| ECLASS 11.0         | 27272791 |
| ECLASS 12.0         | 27272791 |
| ECLASS 13.0         | 27272791 |
| ECLASS 14.0         | 27272791 |
| ECLASS 15.0         | 27272791 |
| ECLASS 16.0         | 27272791 |
| ETIM 5.0            | EC002498 |
| ETIM 6.0            | EC003015 |
| ETIM 7.0            | EC003015 |
| ETIM 8.0            | EC003015 |
| ETIM 9.0            | EC003015 |
| ETIM 10.0           | EC003015 |
| UNSPSC 26.08        | 31242100 |

## Przylącze elektryczne


## Przylącze 1

## XD1

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Funkcja          | Zasilanie napięciem    |
| Rodzaj przylącza | PROFINET Push/Pull 24V |
| Liczba pinów     | 5 -pin                 |

## Pin      Obsadzenie pinów

|   |       |
|---|-------|
| 1 | +24 V |
| 2 | 0 V   |
| 3 | +24 V |
| 4 | 0 V   |
| 5 | GND   |



## Przylącze 2


## XF1

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Funkcja          | Ethernet, wejście |
| Rodzaj przylącza | RJ45              |
| Obudowy wtyczki  | FE/SHIELD         |

# Przylącze elektryczne


# Leuze

| Pin | Obsadzenie pinów | Kolor żyły   |
|-----|------------------|--------------|
| 1   | TD+              | żółty        |
| 2   | TD-              | pomarańczowy |
| 3   | RD+              | Biały        |
| 4   | n.c.             | -            |
| 5   | n.c.             | -            |
| 6   | RD-              | niebieski    |
| 7   | n.c.             | -            |
| 8   | n.c.             | -            |



| Przylącze 3      | XF2               |
|------------------|-------------------|
| Funkcja          | Ethernet, wyjście |
| Rodzaj przylącza | RJ45              |
| Obudowy wtyczki  | FE/SHIELD         |

| Pin | Obsadzenie pinów | Kolor żyły   |
|-----|------------------|--------------|
| 1   | TD+              | żółty        |
| 2   | TD-              | pomarańczowy |
| 3   | RD+              | Biały        |
| 4   | n.c.             | -            |
| 5   | n.c.             | -            |
| 6   | RD-              | niebieski    |
| 7   | n.c.             | -            |
| 8   | n.c.             | -            |



| Przylącze 4      | XD2                    |
|------------------|------------------------|
| Funkcja          | Zasilanie napięciem    |
| Rodzaj przylącza | PROFINET Push/Pull 24V |
| Liczba pinów     | 5 -pin                 |

| Pin | Obsadzenie pinów |
|-----|------------------|
| 1   | +24 V            |
| 2   | 0 V              |
| 3   | +24 V            |
| 4   | 0 V              |
| 5   | GND              |

