

Folha de dados técnicos Sensor de radar de segurança

N.º do art.: 50147249

LBK SBV-01



A imagem pode divergir

Conteúdo

- Dados técnicos
- Conexão elétrica
- Operação e indicação
- Notas
- Acessórios



Dados técnicos

Dados básicos

Série	LBK SBV
Tipo	Sensor de radar
Aplicação	Proteção estacionária de acesso Proteção estacionária de acesso a zonas de perigo

Dados técnicos do radar

Princípio de funcionamento	Detecção de movimento Detecção de pessoas
Alcance	0 ... 5 m
Ângulo de emissão, horizontal	10° - 100° Ajustável em incrementos de 10°
Ângulo de emissão, vertical	20°
Potência irradiada	≤ 16 dBm
Área de frequência	60.600 ... 62.800 MHz
Forma dos campos de detecção	Cônico

Funções

Funções	Detecção de movimento Detecção de pessoas
---------	--

Parâmetros característicos

SIL	2, IEC 61508
SILCL	2, IEC/EN 62061
Performance Level (PL)	d, EN ISO 13849-1
Vida útil T _M	20 anos, EN ISO 13849-1
Categoria	3, EN ISO 13849

Dados elétricos

Dados de desempenho

Tensão de alimentação U _B	12 V, CC, -20 ... 20 %, Via controlador
Consumo, máx.	3,25 W

Comportamento temporal

Tempo de resposta	100 ms
Tempo de reativação (partida automática)	4.000 ms

Conexão

Número de conexões	2 Unid.
--------------------	---------

Conexão 1

Função	Alimentação de tensão BUS IN
Tipo de conexão	Conector redondo
Tamanho da rosca	M12
Tipo	male
Material	Metal
Número de polos	5 polos

Conexão 2

Função	BUS OUT
Tipo de conexão	Conector redondo
Tamanho da rosca	M12
Tipo	female
Material	Metal
Número de polos	5 polos

Características dos cabos

Seção transversal admissível do cabo, típ.	0,34 mm ²
--	----------------------

Dados mecânicos

Dimensões (L x A x C)	158 mm x 135 mm x 71 mm
Material da carcaça	Alumínio Plástico
Carcaça plástico	PA 66
Material do suporte de montagem	PA 66, reforçado com fibra de vidro
Peso líquido	355 g
Cor da carcaça	Amarelo, RAL 1023

Operação e indicação

Tipo de indicação	LED
Número de LEDs	1 Unid.

Dados do ambiente

Temperatura ambiente, operação	-30 ... 60 °C
Temperatura ambiente, armazenamento	-40 ... 80 °C
Umidade relativa do ar (sem condensação)	0 ... 95 %

Certificações

Grau de proteção	IP 67
Certificações	TÜV Süd Italia UL

Classificação

Número da pauta aduaneira	85261000
ECLASS 5.1.4	27280801
ECLASS 8.0	27280890
ECLASS 9.0	27280890
ECLASS 10.0	27280890
ECLASS 11.0	27280890
ECLASS 12.0	27274501
ECLASS 13.0	27274501
ECLASS 14.0	27274501
ETIM 5.0	EC001825
ETIM 6.0	EC001825
ETIM 7.0	EC001825
ETIM 8.0	EC001825
ETIM 9.0	EC001825


Conexão elétrica

Conexão 1

Função	Alimentação de tensão
	BUS IN
Tipo de conexão	Conector redondo
Tamanho da rosca	M12
Tipo	male
Material	Metal
Número de polos	5 polos
Codificação	Código D
Invólucro de conector	FE/SHIELD

Pino Ocupação de pinos

1	PE
2	+12 V CC
3	GND
4	CAN H
5	CAN L




Conexão 2

Função	BUS OUT
Tipo de conexão	Conector redondo
Tamanho da rosca	M12
Tipo	female
Material	Metal
Número de polos	5 polos
Codificação	Código D
Invólucro de conector	FE/SHIELD

Pino Ocupação de pinos

1	PE
2	+12 V CC
3	GND
4	CAN H
5	CAN L



Operação e indicação

LED	Display	Significado
1	Azul, luz contínua	Operação normal, nenhum movimento detectado
	Azul piscando rapidamente	Operação normal, movimento detectado
	Azul piscando lentamente	Erro

Notas




Respeitar a utilização prevista!



- ☞ O produto só deve ser colocado em operação por pessoas capacitadas.
- ☞ Aplique o produto apenas de acordo com a sua utilização prevista.

Acessórios


Tecnologia de conexão - Cabos de conexão

	N.º do art.	Designação	Artigo	Descrição
	50143389	KD DN-M12-5W-P1-150	Cabo de conexão	Conexão 1: Conector redondo, M12, Angular, female, Código A, 5 polos Conector redondo, LED: Não Conexão 2: Extremidade aberta Blindado: Sim Comprimento do cabo: 15.000 mm Material da bainha: PUR

Tecnologia de conexão - Cabos de ligação



	N.º do art.	Designação	Artigo	Descrição
	50143385	KDS DN-M12-5W-M12-5W-P3-030	Cabo de ligação	Adequado para interface: DeviceNet, CANopen Conexão 1: Conector redondo, M12, Angular, male, Código A, 5 polos Conexão 2: Conector redondo, M12, Angular, female, Código A, 5 polos Blindado: Sim Comprimento do cabo: 3.000 mm Material da bainha: PUR
	50143386	KDS DN-M12-5W-M12-5W-P3-050	Cabo de ligação	Adequado para interface: DeviceNet, CANopen Conexão 1: Conector redondo, M12, Angular, male, Código A, 5 polos Conexão 2: Conector redondo, M12, Angular, female, Código A, 5 polos Blindado: Sim Comprimento do cabo: 5.000 mm Material da bainha: PUR
	50143387	KDS DN-M12-5W-M12-5W-P3-100	Cabo de ligação	Adequado para interface: DeviceNet, CANopen Conexão 1: Conector redondo, M12, Angular, male, Código A, 5 polos Conexão 2: Conector redondo, M12, Angular, female, Código A, 5 polos Blindado: Sim Comprimento do cabo: 10.000 mm Material da bainha: PUR
	50143388	KDS DN-M12-5W-M12-5W-P3-150	Cabo de ligação	Adequado para interface: CANopen, DeviceNet Conexão 1: Conector redondo, M12, Angular, male, Código A, 5 polos Conexão 2: Conector redondo, M12, Angular, female, Código A, 5 polos Blindado: Sim Comprimento do cabo: 15.000 mm Material da bainha: PUR

Tecnologia de conexão - Resistências terminais

	N.º do art.	Designação	Artigo	Descrição
	50040099	TS 01-5-SA	Conector macho terminal	Adequado para: DeviceNet, CANopen Função: Terminação de barramento Conexão 1: Conector redondo, M12, Axial, male, Código A, 5 polos

Acessórios

Montagem

	N.º do art.	Designação	Artigo	Descrição
	50150219	BTP0710M	Estribo de proteção	Fixação, lado da instalação: Fixação de passagem Fixação, lado do dispositivo: Parafusável Área de oscilação: -40 ... 40 ° Amortecimento de vibração: Não
	50150141	BTU0700P	Sistema de montagem	Versão do suporte de fixação: Ângulo em forma de U Fixação, lado da instalação: Fixação de passagem Fixação, lado do dispositivo: Parafusável Material: Plástico Amortecimento de vibração: Não

Nota



Uma lista com todos os artigos de acessórios disponíveis encontra-se na página da Leuze na internet, na guia Download da página de detalhes do artigo.