

## Technisches Datenblatt Leitungsdose

Art.-Nr.: 50081461

KD 095-5A-PG9

### Inhalt

- Technische Daten
- Elektrischer Anschluss



Abbildung kann abweichen



Technische Daten

Elektrische Daten

Leistungsdaten

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Betriebsspannung        | max. 125 V AC/DC |
| Bemessungsbetriebsstrom | 4.000 mA         |

Anschluss

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
|-------------------|-------|

Anschluss 1

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Art des Anschlusses   | Rundstecker |
| Gewindegröße          | M12         |
| Typ                   | female      |
| Werkstoff             | Metall      |
| Werkstoff Griffkörper | Kunststoff  |
| Polzahl               | 5 -polig    |
| Kodierung             | A-kodiert   |
| Ausführung            | axial       |

Anschluss 2

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Art des Anschlusses | Schraubklemme |
|---------------------|---------------|

Leitungseigenschaften

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Zulässiger Leiterquerschnitt | 0,14 ... 0,75 mm² |
|------------------------------|-------------------|

Mechanische Daten

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Bauform           | zylindrisch     |
| Abmessung (Ø x L) | 20 mm x 52,5 mm |

Umgebungsdaten

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Umgebungstemperatur Betrieb | -25 ... 85 °C |
|-----------------------------|---------------|

Zertifizierungen

|           |       |
|-----------|-------|
| Schutzart | IP 67 |
|-----------|-------|

Klassifikation

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| ECLASS 5.1.4    | 27279201 |
| ECLASS 8.0      | 27440102 |
| ECLASS 9.0      | 27069190 |
| ECLASS 10.0     | 27440102 |
| ECLASS 11.0     | 27440102 |
| ECLASS 12.0     | 27440116 |
| ECLASS 13.0     | 27440116 |
| ECLASS 14.0     | 27440116 |
| ECLASS 15.0     | 27440116 |
| ETIM 5.0        | EC002635 |
| ETIM 6.0        | EC002635 |
| ETIM 7.0        | EC002635 |
| ETIM 8.0        | EC002635 |
| ETIM 9.0        | EC002635 |
| ETIM 10.0       | EC002635 |


Elektrischer Anschluss

Anschluss 1

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Art des Anschlusses   | Rundstecker |
| Gewindegröße          | M12         |
| Typ                   | female      |
| Werkstoff             | Metall      |
| Werkstoff Griffkörper | Kunststoff  |
| Polzahl               | 5 -polig    |
| Kodierung             | A-kodiert   |
| Ausführung            | axial       |

Pin Pinbelegung

|   |           |
|---|-----------|
| 1 | V+        |
| 2 | Signal 1  |
| 3 | V-        |
| 4 | Signal 2  |
| 5 | FE/SHIELD |



Anschluss 2

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Art des Anschlusses | Schraubklemme |
|---------------------|---------------|