

Teknik veri sayfası

Bağlantı bölümü

Ürün no.: 50120796

MK 358

İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı
- Kumanda ve gösterge



Şekil farklılık gösterebilir

Teknik veriler

Temel veriler

Bunlar için uygundur: BCL 358i

Arayüz

Tür EtherNet IP, EtherNet IP

Bağlantı

Bağlantı sayısı 4 Adet

Bağlantı 1

İşlev PWR / SW GİRİŞ / ÇIKIŞ

Bağlantı türü Terminal

Kutup sayısı 5 kutuplu

Bağlantı 2

İşlev HOST/BUS IN

Bağlantı türü Terminal

Kutup sayısı 5 kutuplu

Bağlantı 3

İşlev BUS ÇIKIŞ

Bağlantı türü Terminal

Kutup sayısı 5 kutuplu

Bağlantı 4

İşlev Bakım arayüzü

Bağlantı türü USB

Mekanik bilgiler

Yapı şekli Kübik

Ölçü (G x Y x U) 64 mm x 83,5 mm x 43,5 mm

Malzeme gövde Metal

Plastik

Metal gövde Alüminyum baskı döküm

Net ağırlık 186 g

Gövde rengi siyah

Kumanda ve gösterge

Gösterge türü LED

LED sayısı 2 Adet

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası 84733080

ECLASS 5.1.4 27280190

ECLASS 8.0 27280190

ECLASS 9.0 27279090

ECLASS 10.0 27280192

ECLASS 11.0 27280191

ECLASS 12.0 27280191

ECLASS 13.0 27280191

ECLASS 14.0 27280191

ECLASS 15.0 27280191

ETIM 5.0 EC002498

ETIM 6.0 EC003015

ETIM 7.0 EC003015

ETIM 8.0 EC003015

ETIM 9.0 EC003015

Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1

İşlev PWR / SW GİRİŞ / ÇIKIŞ

Bağlantı türü Terminal

Kablo rakoru M16

Kutup sayısı 5 kutuplu

Terminal

Tahsis

1 SWIO 2

2 SWIO 1

3 VIN

4 GNDIN

5 FE

Elektrik bağlantısı

Bağlantı 2

İşlev	HOST/BUS IN
Bağlantı türü	Terminal
Kablo rakoru	M16
Kutup sayısı	5 kutuplu

Terminal

Tahsis

1	TD0+
2	TD0-
3	RD0+
4	RD0-
5	n.c.

Bağlantı 3

İşlev	BUS ÇIKIŞ
Bağlantı türü	Terminal
Kutup sayısı	5 kutuplu

Terminal

Tahsis

1	TD1+
2	TD1-
3	RD1+
4	RD1-
5	n.c.

Bağlantı 4

İşlev	Bakım arayüzü
Bağlantı türü	USB
Konnektör tipi	USB 2.0 Micro-A

Kumanda ve gösterge

LED	Ekran	Anlam
1	yeşil, sürekli ışık	Ethernet
	sarı, yanıp sönüyor	Veri aktarımı aktif
2	yeşil, sürekli ışık	Ethernet
	sarı, yanıp sönüyor	Veri aktarımı aktif