

기술 데이터 시트 안전 스위칭 장치 품목 번호: 549912 MSI-2H



그림과 차이가 날 수 있습니다

내용

- 전기 연결
- 조작 및 표시



전기 연결

연결 1

기능	장치와 연결
연결부 종류	단자
터미널 종류	나사 터미널
핀 개수	16 핀

핀 핀 지정

	A1
1	+24V
	13
2	릴레이 접점 1 IN
	23
3	릴레이 접점 2 IN
	31
4	신호 접점 IN
	Y12
5	신호 입력 1, 상시 폐쇄 접점 24V
	Y14
6	신호 입력 1, 상시 개방 접점 24V
	Y22
7	신호 입력 2, 상시 폐쇄 접점 24V
	Y24
8	신호 입력 2, 상시 개방 접점 24V
	Y11
9	센서 입력 1, 0V
	Y21
10	센서 입력 2, 0V
	Y1
11	피드백 루프(EDM)
	Y2
12	피드백 루프(EDM)
	14
13	릴레이 접점 1 OUT
	24
14	릴레이 접점 2 OUT
	32
15	신호 접점 OUT
	A2
16	0 V

조작 및 표시

LED	디스플레이	의미
1	녹색, 연속 점등	공급 전압 ON
2	녹색, 연속 점등	릴레이 K1 장착됨
3	녹색, 연속 점등	릴레이 K2 장착됨