

Karta danych technicznych Element przyłączeniowy

Nr art.: 50116466

MK 308

Treść

- Dane techniczne
- Przyłącze elektryczne
- Obsługa i wskazanie



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

Dane techniczne

Dane podstawowe

Przeznaczony dla	BCL 308i
------------------	----------

Interfejs

Rodzaj	Ethernet, Ethernet
--------	--------------------

Ethernet

Przylącze

Liczba przylączy	4 Piece(s)
------------------	------------

Przylącze 1

Funkcja	PWR / SW IN / OUT
---------	-------------------

Rodzaj przylącza	Zaciski
------------------	---------

Liczba pinów	5 -pin
--------------	--------

Przylącze 2

Funkcja	HOST/BUS IN
---------	-------------

Rodzaj przylącza	Zaciski
------------------	---------

Liczba pinów	5 -pin
--------------	--------

Przylącze 3

Funkcja	BUS OUT
---------	---------

Rodzaj przylącza	Zaciski
------------------	---------

Liczba pinów	5 -pin
--------------	--------

Przylącze 4

Funkcja	Interfejs serwisowy
---------	---------------------

Rodzaj przylącza	USB
------------------	-----

Dane mechaniczne

Konstrukcja	prostopadłościenny
-------------	--------------------

Wymiar (szer. x wys. x dł.)	64 mm x 83,5 mm x 43,5 mm
-----------------------------	---------------------------

Materiał obudowy	Metal
------------------	-------

	Tworzywo sztuczne
--	-------------------

Obudowa metalowa	Ciśnieniowy odlew aluminiowy
------------------	------------------------------

Masa netto	186 g
------------	-------

Kolor obudowy	czarny
---------------	--------

Obsługa i wskazanie

Rodzaj wskazania	LED
------------------	-----

Liczba LED	2 Piece(s)
------------	------------

Klasyfikacja

Numer taryfy celnej	84733080
---------------------	----------

ECLASS 5.1.4	27280190
--------------	----------

ECLASS 8.0	27280190
------------	----------

ECLASS 9.0	27279090
------------	----------

ECLASS 10.0	27280192
-------------	----------

ECLASS 11.0	27280191
-------------	----------

ECLASS 12.0	27280191
-------------	----------

ECLASS 13.0	27280191
-------------	----------

ECLASS 14.0	27280191
-------------	----------

ECLASS 15.0	27280191
-------------	----------

ETIM 5.0	EC002498
----------	----------

ETIM 6.0	EC003015
----------	----------

ETIM 7.0	EC003015
----------	----------

ETIM 8.0	EC003015
----------	----------

ETIM 9.0	EC003015
----------	----------

Przylącze elektryczne

Przylącze 1

Funkcja	PWR / SW IN / OUT
---------	-------------------

Rodzaj przylącza	Zaciski
------------------	---------

Śrubunek kablowy	M16
------------------	-----

Liczba pinów	5 -pin
--------------	--------

Zaciski

Przypisanie

1	SWIO 2
---	--------

2	SWIO 1
---	--------

3	VIN
---	-----

4	GNDIN
---	-------

5	FE
---	----

Przylącze elektryczne

Przylącze 2

Funkcja	HOST/BUS IN
Rodzaj przyłącza	Zaciski
Śrubunek kablowy	M16
Liczba pinów	5 -pin

Zaciski

Przypisanie

1	TD0+
2	TD0-
3	RD0+
4	RD0-
5	n.c.

Przylącze 3

Funkcja	BUS OUT
Rodzaj przyłącza	Zaciski
Śrubunek kablowy	M16
Liczba pinów	5 -pin

Zaciski

Przypisanie

1	TD1+
2	TD1-
3	RD1+
4	RD1-
5	n.c.

Przylącze 4

Funkcja	Interfejs serwisowy
Rodzaj przyłącza	USB
Typ wtyczki	USB 2.0 Mini-B

Obsługa i wskazanie

LED	Wskazanie	Znaczenie
1	zielony, światło ciągłe	Ethernet
	żółty, migające	Transfer danych aktywny
2	zielony, światło ciągłe	Ethernet
	żółty, migające	Transfer danych aktywny