

Karta danych technicznych

Wspomaganie ustawienia

Nr art.: 427300

AC-ALM

Treść

- Dane techniczne



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

Dane techniczne

Dane podstawowe

Przeznaczony dla	Optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa MLC 500, MLC 300
------------------	---

Dane optyczne

Zasięg odbiornika	30 m
-------------------	------

Dane elektryczne

Zasilanie napięciem	2 baterie (AA), wymienne, 2 x 1,5 V
Gotowość do pracy	ok. 8 godzin dla pracy nieprzerwanej ze średnią intensywnością

Dane mechaniczne

Wymiar (szer. x wys. x dł.)	53 mm x 76 mm x 32,5 mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Obudowa z tworzywa sztucznego	ABS
Kolor obudowy	czarny

Obsługa i wskazanie

Rodzaj wskazania	5 kolorowych diod LED
Elementy sterujące	Przyciski obsługowe

Certyfikaty

Patenty US	US 9,503,184 B
------------	----------------

Klasyfikacja

Numer taryfy celnej	85389099
ECLASS 5.1.4	27279210
ECLASS 8.0	27279210
ECLASS 9.0	27273607
ECLASS 10.0	27273607
ECLASS 11.0	27273607
ECLASS 12.0	27273607
ECLASS 13.0	27273607
ECLASS 14.0	27273607
ECLASS 15.0	27273607
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015