

기술 데이터 시트

연결 부품

품목 번호: 50037230

MS 34 103

내용

- 기술 데이터
- 전기 연결
- 조작 및 표시



그림과 차이가 날 수 있습니다

기술 데이터

기본 데이터

적합한 적용 대상:	BCL 34
	BPS 34

인터페이스

종류	PROFIBUS DP, PROFIBUS DP
----	--------------------------

연결

연결	3 개수
연결 1	
기능	PROFIBUS OUT
연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	암
재료	금속
핀 개수	5 핀
엔코딩	B 코드
연결 2	
기능	PROFIBUS IN
연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	Male
재료	금속
핀 개수	5 핀
엔코딩	B 코드
연결 3	
기능	전원 공급
연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	Male
재료	금속
핀 개수	5 핀
엔코딩	A-코딩됨

기술 데이터

디자인	큐빅형
치수(너비 x 높이 x 길이)	90 mm x 36 mm x 39 mm
하우징 재료	금속
금속 하우징	아연 다이캐스팅
순중량	160 g
하우징 색상	흑색

조작 및 표시

표시 방식	LED
LED 개수	1 개수

인증

보호 등급	IP 65
보호 등급	III
인증	c UL US

분류

HS 번호	84733080
ECLASS 5.1.4	27280190
ECLASS 8.0	27280190
ECLASS 9.0	27279090
ECLASS 10.0	27280192
ECLASS 11.0	27280191
ECLASS 12.0	27280191
ECLASS 13.0	27280191
ECLASS 14.0	27280191
ECLASS 15.0	27280191
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015

전기 연결

연결 1

기능	PROFIBUS OUT
연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	암
재료	금속
핀 개수	5 핀
엔코딩	B 코드

BUS OUT

핀 핀 지정

1	VP
2	N
3	GND P
4	P
5	FE

전기 연결

연결 2	HOST/BUS IN
기능	PROFIBUS IN
연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	Male
재료	금속
핀 개수	5 핀
엔코딩	B 코드

핀	핀 지정
1	VP
2	n
3	GND P
4	P
5	FE

연결 3	PWR
기능	전원 공급
연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	Male
재료	금속
핀 개수	5 핀
엔코딩	A-코딩됨

핀	핀 지정
1	VIN
2	SW OUT 1
3	GNDIN
4	SWIN 1
5	FE

조작 및 표시

LED	디스플레이	의미
1	녹색	버스 OK
	녹색 깜빡임	장치 OK, 초기화 단계
	녹색	데이터 전송 활성화
	적색 깜빡임	버스 오류
	적색	버스 오류
	주황색, 연속 점등	서비스 모드 활성화