

## Technisch gegevensblad

### Bevestigingsonderdeel

Art.-nr.: 50144754

BT 716M-APSET

#### Inhoud

- Technische gegevens
- Elektrische aansluiting
- Toebehoren



Afbeelding kan afwijken

## Technische gegevens

### Basisgegevens

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Serie                      | BT 7xx                         |
| omvat                      | 1x verbindingskabel 5 m        |
|                            | Aardingsset voor ingebruikname |
| Geschikt voor productgroep | Contourmeetsysteem             |
| Geschikt voor              | Contourmeetsysteem CMS 700i    |

### Aansluiting

|                      |                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------|
| Aantal aansluitingen | 1 St.                                         |
| <b>Aansluiting 1</b> |                                               |
| Functie              | Besturing van de luchtstroom (pin 4 = SWIN 1) |
|                      | Spanningsvoorziening                          |
|                      | Toerentalsignaal (Pin 5 = SWOUT 1)            |
| Type aansluiting     | Kabel met ronde stekker                       |
| Kabellengte          | 200 mm                                        |
| Materiaal mantel     | PUR                                           |
| Kabelkleur           | zwart                                         |
| Aantal aders         | 5 -draads                                     |
| Schroefdraadmaat     | M12                                           |
| Type                 | male                                          |
| Materiaal            | Metaal                                        |
| Aantal polen         | 5 -polig                                      |
| Codering             | A-gecodeerd                                   |

### Mechanische gegevens

|                                             |                                                |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Normaanduiding bevestigingsonderdeel metaal | Staal, verzinkt                                |
| Uitvoering van bevestigingsonderdeel        | Vrijblaasinrichting met dwarsstroom-ventilator |
| Type bevestiging, installatiezijde          | Montagearmen met boring M8                     |
| Type bevestiging, apparaatzijde             | Voorgemonteerd met montagearmen                |
| Werkende lengte                             | 1.600 mm                                       |
| Materiaal bevestigingsonderdelen            | Staal                                          |
| Trillingsdemping                            | Nee                                            |

### Classificatie

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Douanetariefnummer | 73182900 |
| ECLASS 5.1.4       | 27279202 |
| ECLASS 8.0         | 27279202 |
| ECLASS 9.0         | 27273701 |
| ECLASS 10.0        | 27273701 |
| ECLASS 11.0        | 27273701 |
| ECLASS 12.0        | 27273701 |
| ECLASS 13.0        | 27273701 |
| ECLASS 14.0        | 27273701 |
| ECLASS 15.0        | 27273701 |
| ETIM 5.0           | EC002498 |
| ETIM 6.0           | EC003015 |
| ETIM 7.0           | EC003015 |
| ETIM 8.0           | EC003015 |
| ETIM 9.0           | EC003015 |
| ETIM 10.0          | EC003015 |


## Elektrische aansluiting

### Aansluiting 1

|                  |                                               |
|------------------|-----------------------------------------------|
| Functie          | Besturing van de luchtstroom (pin 4 = SWIN 1) |
|                  | Spanningsvoorziening                          |
|                  | Toerentalsignaal (Pin 5 = SWOUT 1)            |
| Type aansluiting | Kabel met ronde stekker                       |
| Kabellengte      | 200 mm                                        |
| Materiaal mantel | PUR                                           |
| Kabelkleur       | zwart                                         |
| Aantal aders     | 5 -draads                                     |
| Schroefdraadmaat | M12                                           |
| Type             | male                                          |
| Materiaal        | Metaal                                        |
| Aantal polen     | 5 -polig                                      |
| Codering         | A-gecodeerd                                   |


## Elektrische aansluiting

| Pin | Pintoewijzing | Aderkleuren |
|-----|---------------|-------------|
| 1   | +24 V         | Rood        |
| 2   | n.c.          | -           |
| 3   | GNDIN         | blauw       |
| 4   | SWIN 1        | Geel        |
| 5   | SWOUT 1       | wit         |



## Toebehoren

### Aansluittechniek - verbindingskabels

|                                                                                  | Art.-nr.    | Benaming                   | Artikel          | Beschrijving                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50133892 ** | KDS S-M12-5A-M12-5A-P1-050 | Verbindingskabel | Aansluiting 1: Ronde stekker, M12, axiaal, female, A-gecodeerd, 5 -polig<br>Aansluiting 2: Ronde stekker, M12, axiaal, male, A-gecodeerd, 5 -polig<br>Afgeschermd: Ja<br>Kabellengte: 5.000 mm<br>Materiaal mantel: PUR |

\*\* Bij levering inbegrepen

#### Opmerking



Een lijst met alle beschikbare toebehoren vindt u op de webpagina van Leuze onder het downloadtabblad van de artikeldetailpagina.