

Technisches Datenblatt

Diagnoseleitung

Art.-Nr.: 678100

K-CB-SUBP-3000

Inhalt

- Technische Daten
- Elektrischer Anschluss





Abbildung kann abweichen

Technische Daten

Basisdaten

Geeignet für	QUATTRO (Steuereinheit für KONTURflex Lichtvorhänge)
--------------	--

Anschluss

Anschluss 1

Art des Anschlusses	Buchsenleiste
Polzahl	5 -polig
Rundstecker, LED	Nein

Anschluss 2

Art des Anschlusses	Sub-D
Typ	male
Polzahl	9 -polig
Ausführung	axial

Leitungseigenschaften

Anzahl Adern	5 St.
Farbe Mantel	schwarz
Geschirmt	Nein
Leitungsausführung	Verbindungsleitung
Leitungslänge	3.000 mm
Schleppkettentauglichkeit	Nein

Klassifikation

Zolltarifnummer	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ECLASS 16.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
UNSPSC 26.08	26121604

Mechanische Daten

Nettogewicht	98 g
--------------	------

Elektrischer Anschluss

Anschluss 1

Art des Anschlusses	Buchsenleiste
Polzahl	5 -polig
Rundstecker, LED	Nein

Anschluss 2

Art des Anschlusses	Sub-D
Typ	male
Polzahl	9 -polig
Ausführung	axial