

## Hoja técnica

### Dispositivo de lock-out

Código: 50149361

AC-L250-LCKL

#### Contenido

- Datos técnicos
- Dibujos acotados



La figura puede variar

Datos técnicos

Datos básicos

|                |                                            |
|----------------|--------------------------------------------|
| Apropiado para | Micros de seguridad con enclavamiento L250 |
|----------------|--------------------------------------------|

Parámetros

|      |         |
|------|---------|
| MTTF | 20 Años |
|------|---------|

Datos mecánicos

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Diseño                    | Cúbico                            |
| Dimensiones (An x Al x L) | 52 mm x 63 mm x 140 mm            |
| Peso neto                 | 315 g                             |
| Color de carcasa          | Negro                             |
|                           | Rojo                              |
| Vida útil mecánica        | 50.000 Juegos de acc.             |
| Montaje                   | Lado izquierdo                    |
| Material                  | Metal, con revestimiento en polvo |

Datos ambientales

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Temperatura ambiente en servicio | -25 ... 80 °C |
| Temperatura ambiente en almacén  | -40 ... 80 °C |

Clasificación

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Número de arancel | 85369095 |
| ECLASS 5.1.4      | 27272691 |
| ECLASS 8.0        | 27279225 |
| ECLASS 9.0        | 27272692 |
| ECLASS 10.0       | 27272692 |
| ECLASS 11.0       | 27272692 |
| ECLASS 12.0       | 27272692 |
| ECLASS 13.0       | 27272692 |
| ECLASS 14.0       | 27272692 |
| ETIM 5.0          | EC002594 |
| ETIM 6.0          | EC002594 |
| ETIM 7.0          | EC002594 |
| ETIM 8.0          | EC003015 |
| ETIM 9.0          | EC003015 |

## Dibujos acotados

Todas las medidas en milímetros

