Fiche technique
Prise mâle
Art. n°: 50040098
KD 01-5-SA

Figure pouvant varier

Contenu

- Caractéristiques techniques
- Raccordement électrique

IP 67

Caractéristiques techniques

Données électriques

Données de puissance

Courant de service assigné	4.000 mA
Tension assignée (EN 60664-1)	60 V
Tension assignée de tenue aux chocs (EN 60664-1)	1.500 V

Connexion

Nombre de connexions	1 pièce(s)

Connexion 1

Type de connexion	Connecteur rond
Taille du filetage	M12
Type	Prise mâle
Matériau	Métallique
Matériau de corps de poignée	Métallique
Nombre de pôles	5 pôles
Codage	Codage A
Modèle	Axiale
Verrouillage	Fixation vissée

Connexion 2

Type de connexion	Borne à vis

Propriétés du câble

Section de raccord	1 x 0,75 mm²
AWG	18
Blindé	Oui

Données mécaniques

Ouverture de clé	18 mm
Cycles d'enfichage, max.	> 50
Passage du câble max.	6 ... 8 mm

Caractéristiques ambiantes

Température ambiante, fonctionnement	-40 ... 85 °C

Certifications

Indice de protection	IP 67
Homologations	UL

Classification

Numéro de tarif douanier	85369010
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27440102
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27440102
ECLASS 11.0	27440102
ECLASS 12.0	27440116
ECLASS 13.0	27440116
ECLASS 14.0	27440116
ECLASS 15.0	27440116
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635
ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635
ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635

Raccordement électrique

Connexion 1

Type de connexion	Connecteur rond
Taille du filetage	M12
Type	Prise mâle
Matériau	Métallique
Matériau de corps de poignée	Métallique
Nombre de pôles	5 pôles
Codage	Codage A
Modèle	Axiale
Verrouillage	Fixation vissée

Connexion 2

Type de connexion	Borne à vis