

Scheda tecnica dati

Kit sensori di sicurezza transceiver

Cod. art.: 426446

MLD510-RT3-UDC-1300-S2

Contenuto

- Kit costituito da
- Dati tecnici
- Specchi deflettori adatti
- Accessori



La figura può variare



Kit costituito da

| | Numero | Cod. art. | Designazione | Articolo | Descrizione |
|---|--------|-----------|--------------|--|---|
|  | 1 | 66537200 | MLD510-RT3 | Transceiver barriera fotoel. multiraggio sicurezza | Portata: 0,5 ... 6 m Numero di raggi: 3 pezzo(i) Distanza tra i raggi: 400 mm Tempo di risposta: 25 ms Collegamento: Connettore circolare, M12, Metallo, 5 poli |
| | 1 | 549852 | UDC-1300-S2 | Colonna di fissaggio | Funzioni: Montaggio e protezione di cortine fotoelettriche e barriere fotoelettriche multiraggio, Regolabile, 3 direzioni Dimensioni: 160 mm x 1.360 mm x 149 mm Altezza colonna senza base: 1.300 mm |

Dati tecnici

Dati di base

| | |
|---------------------|-------------|
| Serie | MLD-UDC |
| Tipo di dispositivo | Transceiver |

Funzioni

| | |
|---|---|
| Funzioni | Blocco di avvio/riavvio (RES), selezionabile Controllo contattori (EDM), selezionabile |
| Dispositivo laser di allineamento integrato | No |
| Lampada di muting integrata | No |
| Lampada di stato integrata | No |

Grandezze caratteristiche

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Tipo | 4, IEC/EN 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| PFH _D | 6,6E-09 per ora |
| Durata di utilizzo T _M | 20 anni, EN ISO 13849-1 |
| Categoria | 4, EN ISO 13849 |

Dati del campo protetto

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| Portata | 0,5 ... 6 m |
| Portata in combinazione con MLD-XM03 | 0,5 ... 8 m |

Dati ottici

| | |
|----------------------|------------|
| Numero di raggi | 3 pezzo(i) |
| Distanza tra i raggi | 400 mm |

Dati meccanici

| | |
|----------------------------|----------|
| Peso netto | 6.150 g |
| Con colonna di fissaggio | Si |
| Altezza colonna senza base | 1.300 mm |

Certificazioni

Classificazione

| | |
|--------------------------|----------|
| Voce tariffaria doganale | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272703 |
| ECLASS 8.0 | 27272703 |
| ECLASS 9.0 | 27272703 |
| ECLASS 10.0 | 27272703 |
| ECLASS 12.0 | 27272703 |
| ECLASS 13.0 | 27272703 |
| ECLASS 14.0 | 27272703 |
| ECLASS 15.0 | 27272703 |
| ETIM 5.0 | EC001832 |
| ETIM 6.0 | EC001832 |
| ETIM 7.0 | EC001832 |
| ETIM 8.0 | EC001832 |
| ETIM 9.0 | EC001832 |
| ETIM 10.0 | EC001832 |

Specchi deflettori adatti

| | Cod. art. | Designazione | Articolo | Descrizione |
|---|-----------|----------------------|--|---|
|  | 905067 | MLD-M003-UDC-1300-S2 | Kit sensori di sicurezza specchio deflettore | Serie: MLD-UDC Numero di raggi: 3 pezzo(i) Distanza tra i raggi: 400 mm Con colonna di fissaggio: Si Altezza colonna senza base: 1.300 mm |

Accessori

Sistemi di connessione - Cavi di collegamento

| | Cod. art. | Designazione | Articolo | Descrizione |
|--|-----------|--------------------|----------------------|---|
|    | 50133860 | KD S-M12-5A-P1-050 | Cavo di collegamento | Collegamento 1: Connettore circolare, M12, Assiale, female, Codifica A, 5 poli Connettore circolare, LED: No Collegamento 2: A cablare Schermato: Sì Lunghezza cavo: 5.000 mm Materiale della guaina: PUR |
|    | 50133861 | KD S-M12-5A-P1-100 | Cavo di collegamento | Collegamento 1: Connettore circolare, M12, Assiale, female, Codifica A, 5 poli Connettore circolare, LED: No Collegamento 2: A cablare Schermato: Sì Lunghezza cavo: 10.000 mm Materiale della guaina: PUR |
|    | 50137014 | KD S-M12-5A-P1-150 | Cavo di collegamento | Collegamento 1: Connettore circolare, M12, Assiale, female, Codifica A, 5 poli Connettore circolare, LED: No Collegamento 2: A cablare Schermato: Sì Lunghezza cavo: 15.000 mm Materiale della guaina: PUR |
|    | 50137013 | KD S-M12-5A-P1-500 | Cavo di collegamento | Collegamento 1: Connettore circolare, M12, Assiale, female, Codifica A, 5 poli Connettore circolare, LED: No Collegamento 2: A cablare Schermato: Sì Lunghezza cavo: 50.000 mm Materiale della guaina: PUR |

Avviso



È possibile trovare una lista con tutti gli accessori disponibili sul sito di Leuze nel registro Download della pagina di dettaglio del prodotto.