

## Scheda tecnica dati

### Amplificatore controllo doppio foglio

Cod. art.: 50106807

VDB 14B/2

#### Contenuto

- Dati tecnici
- Collegamento elettrico
- Accessori



La figura può variare



## Dati tecnici

### Dati di base

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Serie            | 14                      |
| Principio fisico | Capacitivo              |
|                  | Ultrasuoni              |
| Applicazione     | Controllo doppio foglio |

### Dati elettrici

|                                        |                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Dati di potenza</b>                 |                                 |
| Tensione di alimentazione $U_B$        | 18 ... 30 V, CC                 |
| <b>Uscite</b>                          |                                 |
| Numero uscite di commutazione digitali | 7 pezzo(i)                      |
| <b>Uscite di commutazione</b>          |                                 |
| Tipo                                   | Uscita di commutazione digitale |
| <b>Uscita di commutazione 1</b>        |                                 |
| Elemento di commutazione               | Transistor, NPN                 |
| <b>Uscita di commutazione 2</b>        |                                 |
| Elemento di commutazione               | Transistor, NPN                 |
| <b>Uscita di commutazione 3</b>        |                                 |
| Elemento di commutazione               | Transistor, NPN                 |
| <b>Uscita di commutazione 4</b>        |                                 |
| Elemento di commutazione               | Transistor, NPN                 |

### Comportamento temporale

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Frequenza di commutazione | 200 Hz |
|---------------------------|--------|

### Collegamento

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| <b>Collegamento 1</b> |       |
| Tipo di collegamento  | Sub-D |

### Dati meccanici

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Forma costruttiva            | Cubica                 |
| Dimensioni (P x H x L)       | 99 mm x 35 mm x 160 mm |
| Materiale dell'alloggiamento | Metallo                |
| Alloggiamento in metallo     | Alluminio              |
| Peso netto                   | 450 g                  |

## Collegamento elettrico

### Collegamento 1

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Tipo di collegamento | Sub-D |
|----------------------|-------|

### Collegamento 2

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Tipo di collegamento | Connettore circolare |
| Numero di poli       | 3 poli               |

### Collegamento 3

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Tipo di collegamento | Connettore circolare |
| Numero di poli       | 5 poli               |

### Comando e visualizzazione

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Tipo di visualizzazione | LED |
|-------------------------|-----|

### Dati ambientali

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Temperatura ambiente, funzionamento | 0 ... 40 °C |
|-------------------------------------|-------------|

### Certificazioni

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Grado di protezione  | IP 54         |
| Classe di protezione | III           |
| Norme di riferimento | IEC 60947-5-2 |

### Classificazione

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Voce tariffaria doganale | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4             | 27289200 |
| ECLASS 8.0               | 27289290 |
| ECLASS 9.0               | 27272892 |
| ECLASS 10.0              | 27272892 |
| ECLASS 11.0              | 27272892 |
| ECLASS 12.0              | 27272892 |
| ECLASS 13.0              | 27272892 |
| ECLASS 14.0              | 27272892 |
| ECLASS 15.0              | 27272892 |
| ETIM 5.0                 | EC002498 |
| ETIM 6.0                 | EC003015 |
| ETIM 7.0                 | EC003015 |
| ETIM 8.0                 | EC003015 |
| ETIM 9.0                 | EC003015 |
| ETIM 10.0                | EC003015 |

## Accessori

### Sistemi di connessione - Cavi di collegamento

|                                                                                  | Cod. art. | Designazione       | Articolo             | Descrizione                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50037339  | BK7 KB-140-5000-20 | Cavo di collegamento | <p>Collegamento 1: Sub-D, Assiale, female, 26 poli</p> <p>Connettore circolare, LED: No</p> <p>Collegamento 2: A cablare</p> <p>Schermato: Si</p> <p>Lunghezza cavo: 5.000 mm</p> <p>Materiale della guaina: PVC</p> |

#### Avviso



È possibile trovare una lista con tutti gli accessori disponibili sul sito di Leuze nel registro Download della pagina di dettaglio del prodotto.