

Scheda tecnica dati



Cavo di diagnosi

Cod. art.: 678100

K-CB-SUBP-3000

Contenuto

- Dati tecnici
- Collegamento elettrico



La figura può variare

Dati tecnici

Dati di base

Idoneo per	QUATTRO (unità di controllo per cortine fotoelettriche KONTURflex)
------------	--

Collegamento

Collegamento 1	
Tipo di collegamento	Connettore femmina
Numero di poli	5 poli
Connettore circolare, LED	No
Collegamento 2	
Tipo di collegamento	Sub-D
Tipo	male
Numero di poli	9 poli
Modello	Assiale
Proprietà del cavo	
Numero di conduttori	5 pezzo(i)
Colore della guaina	Nero
Schermato	No
Modello di cavo	Cavo di interconnessione
Lunghezza cavo	3.000 mm
Idoneità per catena portacavi	No

Dati meccanici

Peso netto	98 g
------------	------

Comando e visualizzazione

Classificazione

Voce tariffaria doganale	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855

Collegamento elettrico

Collegamento 1

Tipo di collegamento	Connettore femmina
Numero di poli	5 poli
Connettore circolare, LED	No

Collegamento 2

Tipo di collegamento	Sub-D
Tipo	male
Numero di poli	9 poli
Modello	Assiale