

## Folha de dados técnicos

### Cabo de ligação

N.º do art.: 50128804

KB 307-10000 FLEX

#### Conteúdo

- Dados técnicos
- Conexão elétrica



A imagem pode divergir



Dados técnicos

Dados básicos

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Adequado para           | BPS 307i |
| Adequado para interface | SSI      |

Conexão

Conexão 1

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Tipo de conexão       | Conector tipo pente fêmea |
| Número de polos       | 32 polos                  |
| Conector redondo, LED | Não                       |

Conexão 2

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Tipo de conexão | Extremidade aberta |
|-----------------|--------------------|

Características dos cabos

|                                          |                                                                                                |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de fios                           | 10 Unid.                                                                                       |
| Cor da bainha                            | Cinza                                                                                          |
| Blindado                                 | Sim                                                                                            |
| Versão do cabo                           | Cabo de ligação                                                                                |
| Diâmetro do cabo (exterior)              | 8,5 mm                                                                                         |
| Comprimento do cabo                      | 10.000 mm                                                                                      |
| Material da bainha                       | PUR                                                                                            |
| Adequabilidade para correntes de arraste | Sim                                                                                            |
| Velocidade de traslado                   | Máx. 3,3 m/s com 5 m de comprimento de percurso de traslado horiz. e aceleração máx. de 5 m/s² |

Dados mecânicos

|              |       |
|--------------|-------|
| Peso líquido | 832 g |
|--------------|-------|

Operação e indicação

Classificação

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Número da pauta aduaneira | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4              | 27279201 |
| ECLASS 8.0                | 27279218 |
| ECLASS 9.0                | 27060311 |
| ECLASS 10.0               | 27060311 |
| ECLASS 11.0               | 27060311 |
| ECLASS 12.0               | 27060311 |
| ECLASS 13.0               | 27060311 |
| ECLASS 14.0               | 27060311 |
| ECLASS 15.0               | 27060311 |
| ETIM 5.0                  | EC001855 |
| ETIM 6.0                  | EC001855 |
| ETIM 7.0                  | EC001855 |
| ETIM 8.0                  | EC001855 |
| ETIM 9.0                  | EC001855 |
| ETIM 10.0                 | EC001855 |

Conexão elétrica

Conexão 1

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Tipo de conexão       | Conector tipo pente fêmea |
| Número de polos       | 32 polos                  |
| Conector redondo, LED | Não                       |

Conexão 2

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Tipo de conexão | Extremidade aberta |
|-----------------|--------------------|

Cor do fio

Ocupação dos fios

|          |        |
|----------|--------|
| Cinza    | FE     |
| Branco   | GNDIN  |
| Marrom   | VIN    |
| Violeta  | SWIO 1 |
| Preto    | SWIO 2 |
| Azul     | CLK-   |
| Verde    | DATA-  |
| Vermelho | CLK+   |
| Amarelo  | DATA+  |
| Rosa     | n.c.   |