

## 기술 데이터 시트

## 안전 센서 세트 송신기

품목 번호: 426443

MLC500T40-1500A-UDC-1900-S2

### 내용

- 세트 구성품
- 기술 데이터

그림과 차이가 날 수 있습니다



## 세트 구성품

개수	품목 번호	명칭	품목	설명
1	68006415	MLC500T40-1500/A	안전 라이트 커튼 송신기	분해능: 40 mm 보호필드 높이: 1,500 mm 감지 범위: 0 ... 20 m 인터페이스: AS 인터페이스, 작업 안전 연결: 원형 커넥터, M12, 금속, 5 핀
1	549854	UDC-1900-S2	장치 걸림	기능: 라이트 커튼 및 다중빔 광전 감지기의 설치 및 보호, 조정 가능, 3 방향 치수: 160 mm x 1,960 mm x 149 mm 발발침대를 제외한 칼럼 높이: 1,900 mm

## 기술 데이터

## 기본 데이터

시리즈	MLC-UDC
장치 종류	송신기
어플리케이션	손 보호 위험 영역 안전장치 접근 보호 장치

## 특성변수

유형	4, IEC/EN 61496
SIL	3, IEC 61508
SILCL	3, IEC/EN 62061
사용 시간 T <sub>M</sub>	20 년, EN ISO 13849-1

## 보호필드 데이터

분해능	40 mm
보호필드 높이	1,500 mm
감지 범위	0 ... 20 m

## 전기 데이터

## 성능 데이터

## 인터페이스

종류	AS 인터페이스, 작업 안전
----	-----------------

## 기술 데이터

순중량	7,225 g
-----	---------

## 인증

## 분류

HS 번호	85365019
ECLASS 5.1.4	27272704
ECLASS 8.0	27272704
ECLASS 9.0	27272704
ECLASS 10.0	27272704
ECLASS 11.0	27272704
ECLASS 12.0	27272704
ECLASS 13.0	27272704
ECLASS 14.0	27272704
ECLASS 15.0	27272704
ETIM 5.0	EC002549
ETIM 6.0	EC002549
ETIM 7.0	EC002549
ETIM 8.0	EC002549
ETIM 9.0	EC002549
ETIM 10.0	EC002549