

## 기술 데이터 시트

### 커넥터

품목 번호: 50132550

S M8A-4P-SK

#### 내용

- 기술 데이터
- 전기 연결



그림과 차이가 날 수 있습니다



기술 데이터

기본 데이터

전기 데이터

|        |               |
|--------|---------------|
| 성능 데이터 |               |
| 작동 전압  | 최대 250V AC/DC |

연결

|        |                                               |
|--------|-----------------------------------------------|
| 연결 1   |                                               |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터                                        |
| 나사 크기  | M8                                            |
| 유형     | Male                                          |
| 손잡이 재료 | 금속                                            |
| 핀 개수   | 4 핀                                           |
| 엔코딩    | A-코딩됨                                         |
| 버전     | 액시얼                                           |
| 잠금 장치  | 나사 연결, 니켈 코팅된 아연 다이캐스팅, 권장 토크 0.6Nm, 셀프 로킹 장치 |
| 연결 2   |                                               |
| 연결부 종류 | 절연 변위 단자                                      |

기술 데이터

|      |      |
|------|------|
| 키 넓이 | 9 mm |
| 순중량  | 12 g |

인증

|       |       |
|-------|-------|
| 보호 등급 | IP 67 |
|-------|-------|

분류

|              |          |
|--------------|----------|
| HS 번호        | 85369010 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0   | 27440102 |
| ECLASS 9.0   | 27060311 |
| ECLASS 10.0  | 27440102 |
| ECLASS 11.0  | 27440102 |
| ECLASS 12.0  | 27440116 |
| ECLASS 13.0  | 27440116 |
| ECLASS 14.0  | 27440116 |
| ECLASS 15.0  | 27440116 |
| ETIM 5.0     | EC002635 |
| ETIM 6.0     | EC002635 |
| ETIM 7.0     | EC002635 |
| ETIM 8.0     | EC002635 |
| ETIM 9.0     | EC002635 |
| ETIM 10.0    | EC002635 |

전기 연결

연결 1

|        |                                               |
|--------|-----------------------------------------------|
| 연결부 종류 | 원형 커넥터                                        |
| 나사 크기  | M8                                            |
| 유형     | Male                                          |
| 손잡이 재료 | 금속                                            |
| 핀 개수   | 4 핀                                           |
| 엔코딩    | A-코딩됨                                         |
| 버전     | 액시얼                                           |
| 잠금 장치  | 나사 연결, 니켈 코팅된 아연 다이캐스팅, 권장 토크 0.6Nm, 셀프 로킹 장치 |

핀

|   |        |
|---|--------|
|   | 와이어 색상 |
| 1 | -      |
| 2 | -      |
| 3 | -      |
| 4 | -      |

연결 2

|        |          |
|--------|----------|
| 연결부 종류 | 절연 변위 단자 |
|--------|----------|

