

技术数据表

模块接口零件

配件编号: 50129663

MA 900

内容

- 技术参数
- 电气连接
- 操作和显示
- 配件



图片可能不同



技术参数

基础数据

| | |
|----|-----------------|
| 系列 | MA 900 |
| 适合 | BCL 900i系列条码阅读器 |

接口

| | |
|----|----------------|
| 类型 | RS 232, RS 422 |
|----|----------------|

连接

| | |
|------|--|
| 接口数量 | 1 个 |
| 连接1 | |
| 功能 | PWR/输入/输出软件 总线输入 总线输出 数据接口 连接到设备 |
| 类型 | Sub-D |
| 引脚数 | 25 个引脚 |

机械参数

| | |
|----------------|-------------------------|
| 结构 | 方形 |
| 尺寸 (宽 x 高 x 长) | 193 mm x 180 mm x 71 mm |
| 外壳材料 | 塑料 |
| 净重 | 800 g |
| 外壳颜色 | 红色 黑色 |

操作和显示

| | |
|------|-----|
| 显示类型 | LED |
| LED数 | 6 个 |

认证

| | |
|------|---------|
| 防护等级 | IP 65 |
| 认证 | c UL US |

分类

| | |
|--------------|----------|
| 税率编号 | 84733080 |
| ECLASS 5.1.4 | 27069190 |
| ECLASS 8.0 | 27069190 |
| ECLASS 9.0 | 27069190 |
| ECLASS 10.0 | 27069190 |
| ECLASS 11.0 | 27069090 |
| ECLASS 12.0 | 27069090 |
| ECLASS 13.0 | 27069090 |
| ECLASS 14.0 | 27069090 |
| ECLASS 15.0 | 27069090 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |
| ETIM 8.0 | EC001855 |
| ETIM 9.0 | EC001855 |
| ETIM 10.0 | EC001855 |

电气连接

连接1

| | |
|-----|--|
| 功能 | PWR/输入/输出软件 总线输入 总线输出 数据接口 连接到设备 |
| 类型 | Sub-D |
| 类型 | 插座 |
| 引脚数 | 25 个引脚 |

操作和显示

LED 显示

| LED | 显示 | 说明 |
|----------------------------------|----|-------------|
| 1 POWER | 蓝色 | 供电电压开 |
| 2 触发 | 绿色 | 触发传感器输入状态 |
| 3 ENC/ TACH (编 码器/转速 表) | 绿色 | 编码器/转速表输入状态 |
| 4 IN3 | 绿色 | 输出 3 状态 |
| 5 OUT 1 | 黄色 | 输出 1 状态 |
| 6 OUT 2 | 黄色 | 输出 2 状态 |

配件

连接技术 - 连接电缆

| | 配件编号 | 名称 | 配件 | 说明 |
|--|----------|-------------|------|---|
| | 50131529 | KB 900-3000 | 互连电缆 | 连接1: 接头, M12, 直形, 插座, A-编码, 17 个引脚 连接2: Sub-HD, 直形, 插头, 25 个引脚 有屏蔽: 是 电缆长度: 3,000 mm |

注意



所有可用配件的列表请见劳易测网站配件详细信息页面的下载选项卡。