

技术数据表

连接器

配件编号: 53800151

CU400P-AIDA



图片可能不同

内容

- 技术参数
- 电气连接



技术参数

基础数据

适合	安全激光扫描仪 RSL 420P
	安全激光扫描仪 RSL 450P
	安全激光扫描仪 RSL 455P

连接

接口数量	4 个
连接1	
功能	供电电源
类型	PROFINET Push/Pull 24V
连接2	
功能	Ethernet，输入
类型	RJ45
连接3	
功能	Ethernet，输出
类型	RJ45
连接4	
功能	供电电源
类型	PROFINET Push/Pull 24V

机械参数

尺寸 (宽 x 高 x 长)	140.2 mm x 93.8 mm x 142 mm
外壳材料	金属
金属外壳	压铸锌
净重	3,230 g
外壳颜色	黑色
紧固类型	卡口系统

分类

税率编号	85389099
ECLASS 5.1.4	27279290
ECLASS 8.0	27279290
ECLASS 9.0	27279090
ECLASS 10.0	27272791
ECLASS 11.0	27272791
ECLASS 12.0	27272791
ECLASS 13.0	27272791
ECLASS 14.0	27272791
ECLASS 15.0	27272791
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015

电气连接


连接1

XD1

功能	供电电源
类型	PROFINET Push/Pull 24V
引脚数	5 个引脚

引脚 引脚分配

1	+24V
2	0 V
3	+24V
4	0 V
5	GND




连接2

XF1

功能	Ethernet，输入
类型	RJ45
接头外壳	FE/屏蔽


电气连接

引脚	引脚分配	芯线颜色
1	TD+	黄色
2	TD-	桔黄色
3	RD+	白色
4	n.c.	-
5	n.c.	-
6	RD-	蓝色
7	n.c.	-
8	n.c.	-



连接3	XF2
功能	Ethernet , 输出
类型	RJ45
接头外壳	FE/屏蔽

引脚	引脚分配	芯线颜色
1	TD+	黄色
2	TD-	桔黄色
3	RD+	白色
4	n.c.	-
5	n.c.	-
6	RD-	蓝色
7	n.c.	-
8	n.c.	-



连接4	XD2
功能	供电电源
类型	PROFINET Push/Pull 24V
引脚数	5 个引脚

引脚	引脚分配
1	+24V
2	0 V
3	+24V
4	0 V
5	GND

