

技术数据表

连接器

配件编号: 53800125

CU411-RS4



图片可能不同

内容

- 技术参数
- 电气连接
- 配件



技术参数

基础数据

适合	安全激光扫描仪 RSL 410
	安全激光扫描仪 RSL 420

连接

接口数量	2 个
连接1	
功能	机器接口
类型	带Sub-D导线
电缆长度	450 mm
护套材料	PUR
电缆颜色	黑色
引脚数	15 个引脚
连接2	
功能	数据接口
类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插座
材料	金属
引脚数	5 个引脚
编码	D-编码

机械参数

尺寸 (宽 x 高 x 长)	140.2 mm x 72.8 mm x 140.3 mm
外壳材料	金属
金属外壳	压铸锌
净重	15,210 g
外壳颜色	黑色
紧固类型	卡口系统

电气连接

连接1

功能	机器接口
类型	带Sub-D导线
电缆长度	450 mm
护套材料	PUR
电缆颜色	黑色
类型	插座
引脚数	15 个引脚

引脚 引脚分配

芯线颜色

1	0 V	蓝色
2	RES-I	白色
3	+24V	棕色
4	F1	黑色
5	A1	黄色
6	F2	紫色
7	F3	灰色 / 粉红
8	F4	红色 / 蓝色
9	n.c.	-

认证

认证	c TÜV Süd US
	TÜV Süd

分类

税率编号	85389099
ECLASS 5.1.4	27279090
ECLASS 8.0	27279090
ECLASS 9.0	27279090
ECLASS 10.0	27272791
ECLASS 11.0	27272791
ECLASS 12.0	27272791
ECLASS 13.0	27272791
ECLASS 14.0	27272791
ECLASS 15.0	27272791
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015


电气连接

引脚	引脚分配	芯线颜色
10	n.c.	-
11	OSSDA1	灰色
12	OSSDA2	粉红
13	n.c.	-
14	n.c.	-
15	MELD	红色

连接2

功能	数据接口
类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插座
材料	金属
引脚数	5 个引脚
编码	D-编码
接头外壳	FE/屏蔽

引脚	引脚分配	芯线颜色
1	TD+	黄色
2	RD+	白色
3	TD-	桔黄色
4	RD-	蓝色



配件

连接技术 - 连接电缆

	配件编号	名称	配件	说明
	548521	CB-D15E-10000S-11GF	连接电缆	参数存储器: 是 连接1: Sub-D, 直形, 插座, 15 个引脚 圆接头, LED: 否 连接2: 开口端 有屏蔽: 是 电缆长度: 10,000 mm 护套材料: PUR
	548522	CB-D15E-25000S-11GF	连接电缆	参数存储器: 是 连接1: Sub-D, 直形, 插座, 15 个引脚 圆接头, LED: 否 连接2: 开口端 有屏蔽: 是 电缆长度: 25,000 mm 护套材料: PUR
	548523	CB-D15E-50000S-11GF	连接电缆	参数存储器: 是 连接1: Sub-D, 直形, 插座, 15 个引脚 圆接头, LED: 否 连接2: 开口端 有屏蔽: 是 电缆长度: 50,000 mm 护套材料: PUR

配件

	配件编号	名称	配件	说明
	548520	CB-D15E-5000S-11GF	连接电缆	参数存储器: 是 连接1: Sub-D, 直形, 插座, 15 个引脚 圆接头, LED: 否 连接2: 开口端 有屏蔽: 是 电缆长度: 5,000 mm 护套材料: PUR

连接技术 - 插头连接器

	配件编号	名称	配件	说明
	520083	AC-D15E-GF	连接电缆	连接: Sub-D, 直形, 插座, 15 个引脚

注意



所有可用配件的列表请见劳易测网站配件详细信息页面的下载选项卡。