

## Teknik veri sayfası

### Onaylama birimi

Ürün no.: 426298

MLDSET AC-ABF 70INV. A.1

#### İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı



Şekil farklılık gösterebilir



## Teknik veriler

## Temel veriler

|                       |                                                                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| İçeriği               | Montaj plakası<br>Onaylama birimi AC-ABF70.INV<br>Sıkma montaj braket                      |
| Bunlar için uygundur: | Çok ışınlı emniyet bariyerleri MLD 500, MLD 300<br>Emniyet ışık perdeleri MLC 500, MLC 300 |

## İşlevler

|                     |                                                                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İşlevler            | Sıfırlama butonu ışıklı<br>Start/restart kilidini sıfırlama<br>Susturma işlevli AOPD'lerde geçersiz kılma |
| Sıfırlama butonu    | Evet                                                                                                      |
| LED ışık göstergesi | Evet                                                                                                      |

## Elektrik verileri

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Butonla anahtarlama akımı       | 1 ... 1.000 mA         |
| Güç verileri                    |                        |
| Besleme gerilimi U <sub>B</sub> | 24 V, DC, -20 ... 20 % |

## Bağlantı

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Bağlantı sayısı     | 2 Adet                     |
| Bağlantı 1          |                            |
| İşlev               | Cihaz bağlantısı           |
| Bağlantı türü       | Yuvarlak konnektörlü kablo |
| Kablo uzunluğu      | 5.000 mm                   |
| Vida dişi büyüklüğü | M12                        |
| Tip                 | erkek                      |
| Malzeme             | Metal                      |
| Kutup sayısı        | 8 kutuplu                  |
| Bağlantı 2          |                            |
| İşlev               | PLC bağlantısı             |
| Bağlantı türü       | Yuvarlak konnektörlü kablo |
| Kablo uzunluğu      | 200 mm                     |
| Vida dişi büyüklüğü | M12                        |
| Malzeme             | Metal                      |
| Kutup sayısı        | 8 kutuplu                  |

## Mekanik bilgiler

|                    |                                                |
|--------------------|------------------------------------------------|
| Ölçü (G x Y x U)   | 110 mm x 80 mm x 110 mm                        |
| Plastik gövde      | cam fiber takviyeli (PPS), kendiliğinden söner |
| Net ağırlık        | 620 g                                          |
| Gövde rengi        | gri                                            |
|                    | siyah                                          |
| Montaj braket türü | Montaj plakası                                 |

## Çevresel veriler

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Ortam sıcaklığı işletim  | -25 ... 70 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -25 ... 70 °C |

## Sertifikalar

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Koruma sınıfı   | IP 67<br>IP 69K |
| Güvenlik sınıfı | III             |

## Sınıflandırma

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Gümrük taife numarası | 85369095 |
| ECLASS 5.1.4          | 27279290 |
| ECLASS 8.0            | 27279290 |
| ECLASS 9.0            | 27279090 |
| ECLASS 10.0           | 27371246 |
| ECLASS 11.0           | 27371246 |
| ECLASS 12.0           | 27371246 |
| ECLASS 13.0           | 27371246 |
| ECLASS 14.0           | 27371246 |
| ECLASS 15.0           | 27371246 |
| ETIM 5.0              | EC002498 |
| ETIM 6.0              | EC003015 |
| ETIM 7.0              | EC003015 |
| ETIM 8.0              | EC003015 |
| ETIM 9.0              | EC003015 |
| ETIM 10.0             | EC003015 |

## Elektrik bağlantısı

## Bağlantı 1

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| İşlev               | Cihaz bağlantısı           |
| Bağlantı türü       | Yuvarlak konnektörlü kablo |
| Kablo uzunluğu      | 5.000 mm                   |
| Malzeme kılıf       | PUR                        |
| Kablo rengi         | siyah                      |
| Vida dişi büyüklüğü | M12                        |
| Tip                 | erkek                      |
| Malzeme             | Metal                      |
| Kutup sayısı        | 8 kutuplu                  |
| Kodlama             | A kodlu                    |

## Elektrik bağlantısı

### Bağlantı 2

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| İşlev               | PLC bağlantısı             |
| Bağlantı türü       | Yuvarlak konnektörlü kablo |
| Kablo uzunluğu      | 200 mm                     |
| Malzeme kılıf       | PUR                        |
| Kablo rengi         | siyah                      |
| Vida dişi büyüklüğü | M12                        |
| Tip                 | dişi                       |
| Malzeme             | Metal                      |
| Kutup sayısı        | 8 kutuplu                  |
| Kodlama             | A kodlu                    |