

## Teknik veri sayfası Reflektör

Ürün no.: 50142991

BTU 935M.25-D12

### İçerik

- Teknik veriler
- Boyutlandırılmış çizimler



Şekil farklılık gösterebilir

## Teknik veriler

## Temel veriler

|                               |                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| Ürün grubu için uygun         | Anahtarlama sensörleri, kübik                     |
| Bunlar için uygundur:         | Reflektörden yansımali fotoelektrik sensörler PRK |
| Üzerine önceden monte edilmiş | Reflektör TKA 30x46                               |

## Mekanik bilgiler

|                                      |                                                      |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Yansıtma yüzeyi yüksekliği           | 30 mm                                                |
| Yansıtma yüzeyi genişliği            | 46 mm                                                |
| Çap yuvarlak çubuklar                | 12 mm                                                |
| Malzeme reflektör                    | Plastik                                              |
| Metal montaj ünitesinin standart adı | Alüminyum                                            |
|                                      | Çelik, galvanize                                     |
| Net ağırlık                          | 73 g                                                 |
| Montaj ünitesinin uygulanması        | Montaj sistemi                                       |
| Montaj braketinin türü, tesis tarafı | Sac sıkma montaj braket<br>yuvarlak çubuk 12 mm için |
| Montaj braketinin türü, cihaz tarafı | Önceden takılı reflektör                             |
| Montaj ünitesi türü                  | 360° döner<br>çevrilebilir<br>kelepçelenebilir       |
| Montaj ünitesinin malzemesi          | Metal                                                |

## Çevresel veriler

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Ortam sıcaklığı işletim | -40 ... 65 °C |
|-------------------------|---------------|

## Sınıflandırma

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Gümrük taife numarası | 83024900 |
| ECLASS 5.1.4          | 27279203 |
| ECLASS 8.0            | 27279203 |
| ECLASS 9.0            | 27273701 |
| ECLASS 10.0           | 27273601 |
| ECLASS 11.0           | 27273601 |
| ECLASS 12.0           | 27273601 |
| ECLASS 13.0           | 27273601 |
| ECLASS 14.0           | 27273601 |
| ECLASS 15.0           | 27273601 |
| ETIM 5.0              | EC002467 |
| ETIM 6.0              | EC002467 |
| ETIM 7.0              | EC002467 |
| ETIM 8.0              | EC002467 |
| ETIM 9.0              | EC002467 |
| ETIM 10.0             | EC002467 |

## Boyutlandırılmış çizimler

Tüm ölçü bilgileri milimetre cinsindendir

