

## Technisch gegevensblad Veiligheidssensorset ontvanger

Art.-nr.: 426588

MLC510R30-900-UDC-1600-S2



Afbeelding kan afwijken

### Inhoud

- Set bestaat uit
- Technische gegevens
- Geschikte zenders
- Toebehoren



## Set bestaat uit

|                                                                                   | Aantal | Art.-nr. | Benaming      | Artikel                          | Beschrijving                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 1      | 68001309 | MLC510R30-900 | Veiligheidslichtscherm ontvanger | Functiepakket: Basic<br>Resolutie: 30 mm<br>Hoogte beveiligde zone: 900 mm<br>Aansprektijd: 9 ms<br>Aansluiting: Ronde stekker, M12, Metaal, 5 -polig                                  |
|                                                                                   | 1      | 549853   | UDC-1600-S2   | Montagezuilen                    | Functies: Montage en bescherming door lichtschermen en meerstraals-fotocellen, instelbaar, 3 richtingen<br>Afmetingen: 160 mm x 1.660 mm x 149 mm<br>Kolomhoogte zonder voet: 1.600 mm |

## Technische gegevens

### Basisgegevens

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Serie        | MLC-UDC         |
| Apparaattype | Ontvanger       |
| Applicatie   | Handbescherming |

### Functies

|               |       |
|---------------|-------|
| Functiepakket | Basic |
|---------------|-------|

### Karakteristieke waarden

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Type                       | 4, IEC/EN 61496          |
| SIL                        | 3, IEC 61508             |
| SILCL                      | 3, IEC/EN 62061          |
| Performance Level (PL)     | e, EN ISO 13849-1        |
| PFH <sub>D</sub>           | 7,73E-09 per uur         |
| Gebruiksdur T <sub>M</sub> | 20 Jaren, EN ISO 13849-1 |
| Categorie                  | 4, EN ISO 13849          |

### Gegevens beveiligde zone

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Resolutie              | 30 mm  |
| Hoogte veiligheidszone | 900 mm |

### Mechanische gegevens

|              |         |
|--------------|---------|
| Nettogewicht | 6.970 g |
|--------------|---------|

### Certificeringen

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Beschermingsgraad | IP 65 |
|-------------------|-------|

### Classificatie

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Douanetariefnummer | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4       | 27272704 |
| ECLASS 8.0         | 27272704 |
| ECLASS 9.0         | 27272704 |
| ECLASS 10.0        | 27272704 |
| ECLASS 11.0        | 27272704 |
| ECLASS 12.0        | 27272704 |
| ECLASS 13.0        | 27272704 |
| ECLASS 14.0        | 27272704 |
| ECLASS 15.0        | 27272704 |
| ETIM 5.0           | EC002549 |
| ETIM 6.0           | EC002549 |
| ETIM 7.0           | EC002549 |
| ETIM 8.0           | EC002549 |
| ETIM 9.0           | EC002549 |
| ETIM 10.0          | EC002549 |

## Geschikte zenders

|                                                                                     | Art.-nr. | Benaming                  | Artikel                     | Beschrijving                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
|  | 426587   | MLC500T30-900-UDC-1600-S2 | Veiligheidssensorset zender | Applicatie: Handbescherming<br>Reikwijdte: 0 ... 10 m |

## Toebehoren

### Aansluittechniek - aansluitkabels

|                                                                                   | Art.-nr. | Benaming           | Artikel       | Beschrijving                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50133860 | KD S-M12-5A-P1-050 | Aansluitkabel | Aansluiting 1: Ronde stekker, M12, axiaal, female, A-gecodeerd, 5 -polig<br>Ronde stekker, LED: Nee<br>Aansluiting 2: open uiteinde<br>Afgeschermd: Ja<br>Kabellengte: 5.000 mm<br>Materiaal mantel: PUR |

#### Opmerking



↗ Een lijst met alle beschikbare toebehoren vindt u op de webpagina van Leuze onder het downloadtabblad van de artikeldetailpagina.