

## Technisch gegevensblad Basisstation

Art.-nr.: 50115738

Access Point f. IT



Afbeelding kan afwijken

### Inhoud

- Technische gegevens
- Elektrische aansluiting
- Bediening en display
- Toebehoren



## Technische gegevens

### Basisgegevens

|               |                                     |
|---------------|-------------------------------------|
| Type          | Basisstation                        |
| Geschikt voor | Mobiele 2D-codelezer serie IT 1902g |
|               | Mobiele 2D-codelezer serie IT 1911i |
|               | Mobiele 2D-codelezer serie IT 1981i |

### Elektrische gegevens

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| <b>Prestatiegegevens</b> |                     |
| Voedingsspanning $U_B$   | 4,75 ... 5,25 V, DC |

### Interface

|      |        |
|------|--------|
| Type | RS 232 |
|      | USB    |

### Aansluiting

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Aantal aansluitingen | 2 St.    |
| Bluetooth-reikwijdte | Klasse 2 |
| Bluetooth-versie     | 2.1      |

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| <b>Aansluiting 1</b> |                        |
| Functie              | Configuratie-interface |
|                      | Data-interface         |
|                      | Spanningsvoorziening   |
| Type aansluiting     | RJ41                   |
| <b>Aansluiting 2</b> |                        |
| Functie              | Configuratie-interface |
|                      | Data-interface         |
|                      | Bluetooth              |
| Type aansluiting     | Bluetooth              |

### Mechanische gegevens

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Afmeting (b x h x l) | 71 mm x 28 mm x 110 mm |
| Behuizing kunststof  | UL 94-V0               |
| Nettogewicht         | 67 g                   |

### Omgevingsgegevens

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Omgevingstemperatuur bedrijf | 0 ... 50 °C   |
| Omgevingstemperatuur opslag  | -40 ... 60 °C |

### Certificeringen

|               |         |
|---------------|---------|
| Goedkeuringen | c UL US |
|---------------|---------|

### Classificatie


|                    |          |
|--------------------|----------|
| Douanetariefnummer | 85176200 |
| ECLASS 5.1.4       | 27289200 |
| ECLASS 8.0         | 27289290 |
| ECLASS 9.0         | 27289290 |
| ECLASS 10.0        | 27280192 |
| ECLASS 11.0        | 27280192 |
| ECLASS 12.0        | 27280192 |
| ECLASS 13.0        | 27280192 |
| ECLASS 14.0        | 27280192 |
| ECLASS 15.0        | 27280192 |
| ETIM 5.0           | EC002498 |
| ETIM 6.0           | EC003015 |
| ETIM 7.0           | EC003015 |
| ETIM 8.0           | EC003015 |
| ETIM 9.0           | EC003015 |
| ETIM 10.0          | EC003015 |

## Elektrische aansluiting

### Aansluiting 1

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Functie          | Configuratie-interface |
|                  | Data-interface         |
|                  | Spanningsvoorziening   |
| Type aansluiting | RJ41                   |

| Pin | Pintoewijzing            |
|-----|--------------------------|
| 1   | Afscherming              |
| 2   | Cable ID                 |
| 3   | GND                      |
| 4   | TxD RS 232 / n.c. USB    |
| 5   | RxD RS 232 / n.c. USB    |
| 6   | CTS RS 232 / n.c. USB    |
| 7   | +5 V DC                  |
| 8   | RTS RS 232 / n.c. USB    |
| 9   | n.c. RS 232 / Data + USB |
| 10  | n.c. RS 232 / Data - USB |



### Aansluiting 2

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Functie          | Configuratie-interface |
|                  | Data-interface         |
|                  | Bluetooth              |
| Type aansluiting | Bluetooth              |

## Bediening en display

| LED | Display              | Verklaring             |
|-----|----------------------|------------------------|
| 1   | blauw, knipperend    | Verbindingsopbouw      |
|     | blauw, permanent aan | Bedrijfsgereedheid     |
|     | Blauw, 1x knipperend | Datatransmissie actief |

## Toebehoren


### Aansluittechniek - aansluitmodule

|                                                                                  | Art.-nr. | Benaming                 | Artikel                  | Beschrijving                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50112891 | MA 248i Profinet Gateway | Modulaire aansluitmodule | Voedingsspanning: 18 ... 30 V<br>Stroomopname, max.: 300 mA<br>Interface: PROFINET, RS 232<br>Aansluitingen: 6 St.<br>Beschermingsgraad: IP 65 |

### Aansluittechniek - verbindingkabels

|                                                                                                                                                                       | Art.-nr. | Benaming      | Artikel          | Beschrijving                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br> | 50113397 | KB JST-HS-300 | Verbindingskabel | Geschikt voor interface: RS 232<br>Aansluiting 1: JST ZHR<br>Aansluiting 2: Sub-D, axiaal, male, 9 -polig<br>Afgeschermd: Ja<br>Kabellengte: 300 mm<br>Materiaal mantel: PUR |

### Aansluittechniek - Y-verdeelkabels

|                                                                                                                                                                          | Art.-nr. | Benaming        | Artikel          | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br> | 50114517 | KB 232-1 IT190x | Verbindingskabel | Geschikt voor interface: RS 232, TTL<br>Aansluiting 1: RJ41<br>Aansluiting 2: Sub-D, axiaal, female, 9 -polig<br>Aansluiting 3: Ronde stekker, steekbaar, axiaal, female, 2 -polig<br>Afgeschermd: Ja<br>Kabellengte: 3.000 mm<br>Materiaal mantel: PVC |

#### Opmerking



↗ Een lijst met alle beschikbare toebehoren vindt u op de webpagina van Leuze onder het downloadtabblad van de artikeldetailpagina.