

We reserve the right to make changes • PAL_KFETY20MLSD20_it_en_50117860.fm

KF-ETY-20MLSD-20
Cod. art. 50117732

**Fibra ottica,
a tasteggio**

KF-ETY-20MLSD-20
Part No. 50117732

**Fiber,
reflective**

Dati tecnici

Tipo di fibra ottica	Flessibile
Particolarità	Uscita laterale del fascio
Temperatura operativa	-40 °C ... +70 °C
Raggio di curvatura min.	R2
Diametro esterno fibra ottica	2x Ø2,2mm
Diametro attivo fibra	2x Ø1,0mm
Pezzo più piccolo riconoscibile	Ø0,5mm
Lunghezza totale	2020mm

Specifications

Fiber type	Flexible
Specific feature	Sideview
Operating temperature	-40 °C ... +70 °C
Min. bending radius	R2
Fiber jacket diameter	2x Ø2.2mm
Active fiber diameter	2x Ø1.0mm
Smallest detectable object	Ø0.5mm
Total length	2020mm

**Caratteristiche
Features**



- 1) Impostazione di amplificatore per fibra ottica: max. tempo di reazione, max. amplificazione, min. soglia di commutazione / Adjustment on fiber optics amplifier: max. response time, max. gain, min. switching threshold

**Portata limite tipica per oggetti chiari (bianco 90%) ¹⁾
Typ. scanning range limit for light objects (white 90%) ¹⁾**

LV463I.XR	1050mm
LV463.XR	525mm
LV463B, LV463.XV	360mm
LV463	210mm
LV462	120mm
LV461	70mm

Disegno quotato/Dimensioned drawing

