

KF-LW-FU53-20

Cod. art. 50117748

**Fibra ottica,
unidirezionale**

KF-LW-FU53-20

Part No. 50117748

**Fiber,
throughbeam**

Dati tecnici

Tipo di fibra ottica	Alta flessibilità
Particolarità	Uscita laterale del fascio
Temperatura operativa	-40°C ... +70°C
Raggio di curvatura min.	R1
Diametro esterno fibra ottica	Ø1,0mm
Diametro attivo fibra	Ø0,5mm
Pezzo più piccolo riconoscibile	Ø0,1mm
Lunghezza totale	2007mm
Unità d'imballo	2 pezzi

Specifications

Fiber type	High flexible
Specific feature	Sideview
Operating temperature	-40°C ... +70°C
Min. bending radius	R1
Fiber jacket diameter	Ø1.0mm
Active fiber diameter	Ø0.5mm
Smallest detectable object	Ø0.1mm
Total length	2007mm
Packaging unit	2 pieces

Caratteristiche

Features



- 1) Impostazione di amplificatore per fibra ottica: max. tempo di reazione, max. amplificazione, min. soglia di commutazione / Adjustment on fiber optics amplifier: max. response time, max. gain, min. switching threshold

Portata limite tipica ¹⁾ Typ. scanning range limit ¹⁾

LV463I.XR	200mm
LV463.XR	100mm
LV463B, LV463.XV	70mm
LV463	40mm
LV462	26mm
LV461	15mm

Disegno quotato/Dimensioned drawing

