

## KF-LW-FU57-20

Art. n° 50117745

## Fibre optique unidirectionnelle

## KF-LW-FU57-20

Núm. art. 50117745

## Cable óptico, unidireccional

### Caractéristiques techniques

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Type de fibre optique            | Très flexible                 |
| Particularité                    | Sortie latérale de la lumière |
| Température de fonctionnement    | -40°C ... +70°C               |
| Rayon de courbure min.           | R1                            |
| Diamètre extérieur fibre optique | Ø1,0mm                        |
| Diamètre actif fibre             | Ø0,5mm                        |
| Plus petite pièce détectable     | Ø0,1mm                        |
| Longueur totale                  | 2010mm                        |
| Unité de conditionnement         | 2 pièces                      |

### Datos técnicos

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Tipo de cable óptico          | Muy flexible          |
| Particularidade               | Salida lateral de luz |
| Temperatura de servicio       | -40°C ... +70°C       |
| Radio de curvatura mín.       | R1                    |
| Diámetro externo cable óptico | Ø1,0mm                |
| Diámetro activo fibra         | Ø0,5mm                |
| Parte más pequeña detectable  | Ø0,1mm                |
| Longitud total                | 2010mm                |
| Unidad de embalaje            | 2 piezas              |

### Particularités

#### Propiedades



- 1) Réglage de l'amplificateur pour fibre optique : max. temps de réponse, max. amplification, min. seuil de commutation / Ajuste del amplificador para fibras ópticas: máx. tiempo de respuesta, max. ganancia, min. umbral de conmutación

### Portée maximale typique <sup>1)</sup>

#### Límite típ. de alcance <sup>1)</sup>

|                  |       |
|------------------|-------|
| LV463L.XR        | 750mm |
| LV463.XR         | 375mm |
| LV463B, LV463.XV | 260mm |
| LV463            | 150mm |
| LV462            | 85mm  |
| LV461            | 50mm  |

### Encombrement/Dibujos acotados

