

技术数据表

安全传感器发射器套件

配件编号: 426443

MLC500T40-1500A-UDC-1900-S2

内容

- 套件的组成包括
- 技术参数

图片可能不同



套件的组成包括

	数量	配件编号	名称	配件	说明
	1	68006415	MLC500T40-1500/A	安全光幕发射器	分辨率: 40 mm 保护区高度: 1,500 mm 检测范围: 0 ... 20 m 接口: 工作时 AS 接口安全 连接: 接头, M12, 金属, 5 个引脚
	1	549854	UDC-1900-S2	设备防护立柱	功能: 光幕和多光束光栅的安装和防护, 可调节, 3个方向 支柱高度(不含底座) : 1,900 mm

技术参数

基础数据	
系列	MLC-UDC
设备类型	发射器
应用	出入口防护 危险区域防护 手部保护
特性参数	
类型	4, IEC/EN 61496
SIL	3, IEC 61508
SILCL	3, IEC/EN 62061
使用寿命T _M	20 年, EN ISO 13849-1
保护区域数据	
分辨率	40 mm
保护区高度	1,500 mm
检测范围	0 ... 20 m
电气数据	
性能数据	
接口	
类型	工作时 AS 接口安全

机械参数	
净重	7,225 g
认证	
分类	
税率编号	85365019
ECLASS 5.1.4	27272704
ECLASS 8.0	27272704
ECLASS 9.0	27272704
ECLASS 10.0	27272704
ECLASS 11.0	27272704
ECLASS 12.0	27272704
ECLASS 13.0	27272704
ECLASS 14.0	27272704
ECLASS 15.0	27272704
ECLASS 16.0	27272704
ETIM 5.0	EC002549
ETIM 6.0	EC002549
ETIM 7.0	EC002549
ETIM 8.0	EC002549
ETIM 9.0	EC002549
ETIM 10.0	EC002549
UNSPSC 26.08	46171620