

## Folha de dados técnicos

### Adaptador

N.º do art.: 50149892

D U-M12-CA-K PWR27

#### Conteúdo

- Dados técnicos
- Conexão elétrica
- Acessórios



A imagem pode divergir

Dados técnicos

Conexão

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Número de conexões        | 2 Unid.             |
| Conexão 1                 |                     |
| Tipo de conexão           | Conector redondo    |
| Tamanho da rosca          | M12                 |
| Tipo                      | female              |
| Número de polos           | 12 polos            |
| Codificação               | Código A            |
| Versão                    | Axial               |
| Conexão 2                 |                     |
| Tipo de conexão           | Conector fêmea jack |
| Características dos cabos |                     |
| AWG                       | 18                  |

Dados mecânicos

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Tamanho                 | 18 mm |
| Peso líquido            | 31 g  |
| Ciclos de encaixe, máx. | > 50  |

Dados do ambiente

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Temperatura ambiente, operação | -40 ... 85 °C |
|--------------------------------|---------------|

Certificações

|                  |       |
|------------------|-------|
| Grau de proteção | IP 20 |
|------------------|-------|

Classificação

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Número da pauta aduaneira | 85366990 |
| ECLASS 5.1.4              | 27279201 |
| ECLASS 8.0                | 27440104 |
| ECLASS 9.0                | 27069190 |
| ECLASS 10.0               | 27440106 |
| ECLASS 11.0               | 27440106 |
| ECLASS 12.0               | 27440106 |
| ECLASS 13.0               | 27440106 |
| ECLASS 14.0               | 27440106 |
| ECLASS 15.0               | 27440106 |
| ETIM 5.0                  | EC002498 |
| ETIM 6.0                  | EC002498 |
| ETIM 7.0                  | EC002925 |
| ETIM 8.0                  | EC002925 |
| ETIM 9.0                  | EC002925 |
| ETIM 10.0                 | EC002925 |


Conexão elétrica

Conexão 1

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Tipo de conexão  | Conector redondo |
| Tamanho da rosca | M12              |
| Tipo             | female           |
| Número de polos  | 12 polos         |
| Codificação      | Código A         |
| Versão           | Axial            |

Pino Ocupação de pinos

|    |      |
|----|------|
| 1  | n.c. |
| 2  | VCC  |
| 3  | n.c. |
| 4  | n.c. |
| 5  | n.c. |
| 6  | n.c. |
| 7  | GND  |
| 8  | n.c. |
| 9  | n.c. |
| 10 | n.c. |
| 11 | n.c. |
| 12 | n.c. |



Conexão 2

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Tipo de conexão | Conector fêmea jack |
|-----------------|---------------------|

## Acessórios

### Fontes de alimentação

|                                                                                   | N.º do art. | Designação | Artigo               | Descrição                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50110748 *  | NT 24-24W  | Fonte de alimentação | Tipo de fonte de alimentação: Fonte de alimentação com conector<br>Saída: 24 V CC, 1 A<br>Entrada: 110..240 V CA, 50..60 Hz |

\* Acessórios necessários (pedir em separado)

#### Nota



Uma lista com todos os artigos de acessórios disponíveis encontra-se na página da Leuze na internet, na guia Download da página de detalhes do artigo.