

Hoja técnica

Espejo deflector

Código: 66500201

MLD-XM03

Contenido

- Datos técnicos
- Dibujos acotados
- Accesorios



La figura puede variar



Datos técnicos

Datos del campo de protección

Alcance posible 0 ... 8 m

Datos ópticos

Número de haces 3 Unidad(es)

Distancia entre haces 400 mm

Datos mecánicos

Dimensiones (An x Al x L) 52 mm x 894 mm x 64,7 mm

Material de carcasa Metal

Carcasa de metal Aluminio

Material, cubierta de óptica Plástico / PMMA

Material de las caperuzas terminales Fundición a presión de cinc

Peso neto 2.000 g

Color de carcasa Amarillo, RAL 1021

Tipo de fijación Montaje en columna de montaje

Montaje en ranura

Soporte giratorio

Datos ambientales

Temperatura ambiente en servicio -30 ... 55 °C

Temperatura ambiente en almacén -40 ... 75 °C

Humedad del aire relativa (sin condensación) 0 ... 95 %

Clasificación

Número de arancel 85389099

ECLASS 5.1.4 27279207

ECLASS 8.0 27279207

ECLASS 9.0 27273605

ECLASS 10.0 27273605

ECLASS 11.0 27273605

ECLASS 12.0 27273605

ECLASS 13.0 27273605

ECLASS 14.0 27273605

ECLASS 15.0 27273605

ECLASS 16.0 27273605

ETIM 5.0 EC002467

ETIM 6.0 EC002467

ETIM 7.0 EC002467

ETIM 8.0 EC002467


ETIM 9.0 EC002467

ETIM 10.0 EC002467

UNSPSC 26.08 31241706


Dibujos acotados

Todas las medidas en milímetros



Accesorios

Sistema de fijación - Soportes giratorios

	Código	Denominación	Artículo	Descripción
	540351	BT-SET-240CC-E	Set de soportes	Fijación, lado de la instalación: Fijación pasante Fijación, del lado del equipo: Puede unirse por apriete Tipo de pieza de fijación: Giratorio en 240° Material: Metal, Plástico Amortiguación de vibraciones: No

Accesorios

Nota



🔗 Encontrará una lista con todos los accesorios disponibles en el sitio web de Leuze, en la pestaña de Descargas de la página detallada del artículo.