

## Karta danych technicznych Zestawy czujników mutingu

Nr art.: 426447

Set-AC-MLX.2-2S


### Treść

- Zestaw składa się z
- Dane techniczne
- Rysunki wymiarowe



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

## Zestaw składa się z

	Liczba	Nr art.	Oznaczenie	Artykuł	Opis
	2	50139557	PRK25C.D/PX-2000-M12	Polaryzowany refleksyjny czujnik fotoelektryczny	<p>Aplikacja: Wykrywanie obiektów owiniętych folią stretch</p> <p>Granica zakresu pracy: 0,05 ... 10 m</p> <p>Źródło światła: LED, czerwony</p> <p>Napięcie zasilania: DC</p> <p>Cyfrowe wyjścia przełączające: 1 Piece(s)</p> <p>Wyjście przełączające 1: Tranzystor, PNP, ściemniający</p> <p>Częstotliwość przełączania: 1.500 Hz</p> <p>Przyłącze: Przewód z wtyczką okrągłą, 2.000 mm, M12, PUR, 4 - pin</p>

## Dane techniczne

### Dane podstawowe

Seria	Set-AC-M
Przeznaczony dla	Wielowiązkowe bariery bezpieczeństwa zabezpieczające MLD 500, MLD 300

### Dane optyczne

Zasięg roboczy	0,05 ... 4 m, z reflektorem TKS 50x50 0,05 ... 8 m, z reflektorem TK(S) 100x100
----------------	---

### Dane mechaniczne

Masa netto	610 g
Kolor obudowy	żółty, RAL 1021
Rodzaj mocowania	dostarczony uchwyt
Rodzaj czujników mutingu	Czujniki fotoelektryczne PRK 25C
Liczba czujników mutingu	2 Piece(s)

### Klasyfikacja

Numer taryfy celnej	85365019
ECLASS 5.1.4	27279290
ECLASS 9.0	27279090
ECLASS 10.0	27272792
ECLASS 11.0	27272792
ECLASS 12.0	27272792
ECLASS 13.0	27272792
ECLASS 14.0	27272792
ECLASS 15.0	27272792
ECLASS 16.0	27272792
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015
UNSPSC 26.08	31242100

## Rysunki wymiarowe

Wszystkie wymiary są podane w milimetrach

